

# 南市区通风管道 红升通风管道设计

产品名称	南市区通风管道 红升通风管道设计
公司名称	清苑县红升通风管道加工厂
价格	面议
规格参数	
公司地址	保定市清苑区臧村镇崔庄村
联系电话	15720086090

## 产品详情

通风管道支吊托架、规格、间距必须符合设计要求，风口阀门等处不得设置吊杆，风管吊杆必须牢固、位置标高及走向符合设计要求，部件安装要求方向正确，操作方便，防火阀检修口必须便于操作。其次是通风管道小于630mm新风管采用无法兰风管连接方式，无法兰加工，无法兰连接通风管道的接口采用机械加工尺寸正确，形状规则，接口严密，插条式法兰连接，插条用0.8mm镀锌钢板下料咬形。插条两端压接两平面各20mm，管道安装时把插条与通风管道连接;通风管道吊装好时，用打高分子密封胶密封严密，就是风管的风口安装位置正确，外露部分整齐美观排列整齐一致。粘贴保温钉前应将风管壁上尘土、油污清除，将粘贴剂分别涂抹在风管和保温钉上，稍干后再将其粘上，保温钉粘贴密度12只/m<sup>2</sup>。何温板下料及铺设:下料要准确，切割要平齐，搭接要严密、平整，散材不可外露，板材纵横缝错开。

通风管道一般会选用不锈钢的，因为这类管道的使用更加方便，使用期限也比较长，那么我们一起了解一下不锈钢通风管道的特点有哪些吧！

- 1、通风管道外形美观、内壁光滑、阻力小、气密性好、承压强度高，能适应非常复杂的排气工程。
- 2、可排除可燃及不可燃的化学腐蚀气体，而且不需要另外装置洒水灭火的设备。
- 3、主要由不锈钢制成，材质坚固且易保持完整性。
- 4、不锈钢风管内部涂层具有高度抗化学酸碱性、耐冲击性、抗腐蚀与耐高温，其可适用温度比较高。
- 5、主要使用电脑辅助设计而成的，并且安装简易。可适应于无灭火装置的环境，可节省安装灭火装置的成本。
- 6、不锈钢风管的造价比镀锌风管高，并且方便运输和适应现场的更改。

通风管道也有分很多种，其中有钢板风管、玻璃钢通风管道、复合材料通风管道、塑料通风管道、不锈钢通风管、单面彩钢通风管等等；按照其用途来划分的话，有工业排风通风管道、净化系统通风管道、空调通风管道、通风管道等等，可以适用于不同的地方；如果是按照通风管道的外形来分的，又分为螺旋形、圆形、矩形等，并且每一款的通风管道尺寸都会不一样。

清苑县红升通风管道加工厂安装通风管道，各种通风管道安装经验丰富，信誉良好，欢迎来电咨询合作

。