

防爆空调 增安型防爆空调 三禾防爆

产品名称	防爆空调 增安型防爆空调 三禾防爆
公司名称	南阳市三禾防爆电气有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	中国河南南阳市龙祥路冯楼工业区
联系电话	13723007204 13723007204

产品详情

使用防爆空调的常见错误

防爆空调在使用的时候，往往会认为频繁开关可以省电，空调雨篷贴身做可以挡风等等问题，其实人们对于防爆空调，都有很多错误的认识，下面针对防爆空调的三大错误常识进行分析。防爆空调清洗的时候只清洗过滤网：防爆空调的积尘污染时所有电器维护中严重的。很多人在使用的时候，一般只在夏季使用前或者秋季使用后需要进行以此清洗保养，但是这往往是不够的。防爆空调功率非常大，尘埃非常大，防爆空调，过滤网则需要经常清洗，一般2-3周清洗一次。在清洗的时候抽出过滤网用干的软毛刷灰，用50 以下的温水洗净后装上。空调里的光触媒在用前也要在太阳下晒十来分钟。防爆空调器的冷凝器和蒸发器盘管可用毛刷和吸尘器垂直清扫。很多人认为不响用空调的时候就关掉，冷了或者热了就开空调，防爆空调厂家多少钱，其实频繁开关空调对防爆空调非常不好。频繁开关很容易引发熔丝烧毁的故障发生率提高。很多人频繁关电源目的是想省电，但实际情况是空调制热怕频繁开关，这样不仅达不到省电的目的，反而更耗电。由于空调一般没有停机的时间延迟器，停机后立即开机启动，会因电流过大烧毁熔丝甚至烧毁压缩机、电机。很多人都会给防爆空调的外机量身定做“小风衣”。其实外机悬挂位置好的话，则不大需要雨篷，因为防爆空调的外机在设计之初就已经添加了防酸、防水灯功能，另外防爆空调的外壳多是用塑料件，受压范围有限，因此受压后面板容易变形。

防爆空调中常见的防爆标志

- 1、如电气设备为 IIB 类隔爆型 T3 组，标志为 Exe II BT3.2、如电气设备为 II 类增安型，温度组别为 T2 组，标志为 Exe II2.3、如电气设备采用一种以上的复合型式，

则先标出主体防爆型式，后标出其它防爆型式，如主体采用增安型内装 IIC 类隔爆部件，温度组别为 T4，整体防爆空调，标志为 Exed II CT4. 4、如电气设备为粉尘防爆防尘型 T11 组。标志为：DIPDPT11。

防爆空调按工作环境分为高温、低温、特高温、特低温之分。

产品具有制冷制热和自动除霜功能，压缩机、风机等都经过特殊的防爆处理，防爆类型为整机防爆。防爆产品可应用于石油、化工、医药、科研、军事、危险仓库等易燃易爆的混合性气体环境中使用。在结构上采用隔爆型、本安型、浇封型等复合防爆技术，控制端全由本安型控制，不产生任何电火花，使用方便安全，采用多翅式换热器，增安型防爆空调，冷媒通过时与空气的接触更充分，能大幅度的提高空调的制冷制热效果，手动控制和遥控两种。防爆空调未取得生产许可证不得生产及销售。

防爆空调-增安型防爆空调-三禾防爆(诚信商家)由南阳市三禾防爆电气有限公司提供。“防爆电气,防爆空调,防爆配件,防爆灯具以及仪表的加工,销售”选择南阳市三禾防爆电气有限公司，公司位于：中国河南南阳市龙祥路冯楼工业区，多年来，三禾防爆坚持为客户提供好的服务，联系人：李文静。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。三禾防爆期待成为您的长期合作伙伴！同时本公司还是从事防爆配电箱，防爆箱，防爆箱生产厂家的厂家，欢迎来电咨询。