

低温阀 贝斯曼自动化

产品名称	低温阀 贝斯曼自动化
公司名称	苏州贝斯曼自动化设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	苏州工业园区顺达商业广场1幢642室
联系电话	15962354101 15962354101

产品详情

采用螺纹连接的弹簧式安全阀，低温阀，要与带有螺纹的短管相连接，而短管与筒体、集箱间要采用焊接连接。

安全阀必须装设排放管。排放管要尽量避免曲折和急转弯，以尽量减少阻力。排放管要直通安全地点，并有足够的流通截面积，保证排汽畅通。对于能相互作用产生化学反应的安全阀，不能共享一根排放管；当安全阀安装在有腐蚀性、可燃气体的设备上，排放时还应采取防腐蚀或防着火爆炸措施；当装设安全阀的设备内为有毒介质，且该介质的蒸汽密度大于空气密度时，从安全阀排出的介质及蒸汽要引入到密闭的系统中，并从封闭系统回收到生产中使用。

安全阀结构主要有两大类：弹簧式和杠杆式。弹簧式是指阀瓣与阀座的密封靠弹簧的作用力。杠杆式是靠杠杆和重锤的作用力。随着大容量的需要，又有一种脉冲式安全阀，也称为先导式安全阀，由主安全阀和辅助阀组成。当管道内介质压力超过规定压力值时，辅助阀先开启，介质沿着导管进入主安全阀，并将主安全阀打开，使增高的介质压力降低。

德国herose靠和质量行业

在自有实验室中进行研发

在液体试验区和气体试验区，对各种阀门和管件进行条件下的各种试验，这些区域配备高压蓄压设施。

提供性、实用性解决方案

根据市场需要，海洛斯同时致力于开发个性化解决方案，并投产。先后开发出可在零下270 ° C和 400 ° C温度下使用的新一代型阀门、空气分离系统上的阀门、液化（LNG）阀门等。

采用高质量原材料

在进厂产品检查过程中，为了保证制造性，对所有的零部件都进行随机抽检，确保每个批次都满足规格要求。在装配前对承压件还进行强度和气密性检查。

利用的设备进行生产

由我们的设计，有资质的员工利用的数控车床（CNC）设备进行产品的生产和制造。用的脱油脂装置进行氧清洗，利用激光在阀门上刻写参数和标识。

认证的质量管理

公司1991年引进质量管理体系，并通过T ü V ~ DIN EN ISO 9001:2015认证。从设计到客户交货，实施全过程的质量管理是实施质量理念的有力保证。

提供服务和支持

公司总部以及遍布世界各地服务商为您提供各种服务和支持。

低温阀-贝斯曼自动化由苏州贝斯曼自动化设备有限公司提供。苏州贝斯曼自动化设备有限公司是一家从事“tecsis压力表,herose安全阀,suco开关heim”的公司。自成立以来，我们坚持以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“德国tecsis,herose,suco,heim”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务至上，用户至上”的原则，使贝斯曼在电子、电工产品制造设备中赢得了客户的信任，树立了良好的企业形象。 特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！