

双壁波纹管规格 利川双壁波纹管 康翔塑胶

产品名称	双壁波纹管规格 利川双壁波纹管 康翔塑胶
公司名称	湖北康翔塑胶科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	湖北省襄阳市龙王镇工业园
联系电话	13972208345

产品详情

PVC是（Polyvinylchlorid）的简称，主要成份为聚，双壁波纹管报价，加入其他成分来增强其耐热性、韧性、延展性的一种材料。这种表面膜的上层是漆，中间的主要成分是聚，下层是背涂粘合剂。它是当今世界上深受喜爱、颇为流行并且也被广泛应用的一种合成材料。它的使用量在各种合成材料中高居第二。据统计，仅仅1995年一年，PVC在欧洲的生产量就有五百万吨左右，而其消费量则为五百三十万吨。在德国，PVC的生产量和消费量平均为一百四十万吨。

（3）机械工业用管。如航空结构管（圆管、椭圆管、平椭圆管），利川双壁波纹管，汽车半轴管、车轴管、汽车拖拉机结构管、拖拉机的油冷却器用管、农机用方形管与矩形管、变压器用管以及轴承用管等。（4）石油地质钻探用管。如：石油钻探管、石油钻杆（方钻杆与六角钻杆）、钻挺、石油油管、石油套管及各种管接头、地质钻探管（岩心管、套管、主动钻杆、钻挺、按箍及销接头等）。

应用范围:1、市政排水、排污管道系统工程；

2、公寓、住宅小区地下埋设排水排污；

3、高速公路预埋管道，高尔夫球场地下渗水管网；

4、农田水利灌溉输水、排涝等水利工程；

5、化工、矿山用于流体的输送及通风等；

6、地下管线的保护套管和通信电缆护套管等。

贮存方法:HDPE双壁波纹管应贮存于常温干燥库中。直管应平放，堆码高度不得超过2

m. 脱件和成盘的多孔管可以平放，但应避免重压或挤压堆放。

HDPE双壁波纹管不允许与有毒有害物质混放，应远离热源，在存放处应设置醒目的禁火标志。

存放期自生产之日起，一般不得超过2年。

双壁波纹管规格-利川双壁波纹管-

康翔塑胶(查看)由湖北康翔塑胶科技有限公司提供。湖北康翔塑胶科技有限公司是湖北 襄樊 ,塑料材料的见证者，多年来，公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针，满足客户需求。在康翔塑胶领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈，共创康翔塑胶更加美好的未来。