

肇庆桥架 强电桥架 锌捷线管桥架

产品名称	肇庆桥架 强电桥架 锌捷线管桥架
公司名称	佛山市锌捷线管桥架有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	佛山南海狮山镇小塘狮岭村马三村民小组-中心朗地段自编6号之六
联系电话	18125648569 18125648569

产品详情

金属桥架

1、电缆桥架作为布线工程的一个配套项目，尚无专门的规范指导，各生产厂家的规格形式缺乏通用性，因此，设计选型过程应根据电气各个系统的电缆类型、数量，合理选定适用的桥架。

(1)确定方向:根据建筑平面布置图，强电桥架，结合空调管线和电气管线等设置情况、方便维修，以及电缆路由的疏密来确定电缆桥架的路线。在室内，尽可能沿建筑物的墙、柱、梁及楼板架设，如需利用综合管廊架设时，则应在管道一侧或上方平行架设，并考虑引下线和分支线尽量避免交叉，如无其它管架借用，则需自设立(支)柱。

(2)荷载计算:计算电缆桥架主干线纵断面上单位长度的电缆重量。

国标线槽

镀锌板有热镀锌板和电镀锌板两大类。

根据GB/T 2518-2008《连续热镀锌钢板及钢带》表4的规定，热镀锌板厚度范围是0.3~5.0mm。

根据GB/T 15675-2008《连续电镀锌、锌镍合金镀层钢板及钢带》的规定，对其板材厚度没有作规定；但是根据电镀锌板的基板GB/T

708-2006《冷轧钢板和钢带的尺寸、外形、重量及允许偏差》表2的规定，其厚度范围是0.40~4.00mm。

电缆桥架分为槽式、托盘式和梯架式、网格式等结构，由支架、托臂和安装附件等组成。选型时应注意

桥架的所有零部件是否符合系列化、通用化、标准化的成套要求。建筑物内桥架可以独立架设，肇庆桥架，也可以附设在各种建(构)筑物和管廊支架上，应体现结构简单，造型美观、配置灵活和维修方便等特点，全部零件均需进行镀锌处理，安装在建筑物外露天的桥架，金属桥架，如果是在邻近海边或属于腐蚀区，则材质必须具有防腐、耐潮气、附着力好，耐冲击强度高的物性特点。

肇庆桥架-强电桥架-锌捷线管桥架(诚信商家)由佛山市锌捷线管桥架有限公司提供。佛山市锌捷线管桥架有限公司位于佛山市南海区狮山镇狮岭村马二村民小组地段土名“三册”自编6号。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前锌捷线管桥架在其它中享有良好的声誉。锌捷线管桥架取得全网商盟认证，标志着我们的服务和管理水平达到了一个新的高度。锌捷线管桥架全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。