

复合防火卷帘门安装 正泰防火设备 福建防火卷帘门

产品名称	复合防火卷帘门安装 正泰防火设备 福建防火卷帘门
公司名称	泉州正泰防火设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	泉州台商投资区洛阳镇下曾村洛阳大道677号
联系电话	13615908658

产品详情

消防防火卷帘的巡查要点

消防防火卷帘在使用过程中需要定时的进行巡查，需要巡查的地方有防火卷帘下是否有堆放杂物，下面由杂物会影响到防火卷帘的降落。还需要检查防火卷帘的控制面板门体等是否都是完好无损的，如果有损坏时要及时的上报，并进行修复。要保持防火卷帘实时处于正常的能够升起的状态。防火卷帘所对应的烟感、温感探测器等都需要保持完好。

防火卷帘门常用吗？

防火卷帘门已经是一些高层建筑物中必须要安装门种，它是有很好的防火效果是所需要的防火设施之一。这类门本身是不会发生燃烧的，如果在一些大型的商场发生火灾的话。它在这个过程中所起的作用是非常大的，复合防火卷帘门厂商，它可以缓解火势的蔓延，并且有很好的隔烟功能。大家都清楚在大型的商场里发生火灾，很可能会危机到人的生命。但是如果按有防火类的卷帘门的话，就可以起到保护人员疏散，对人身安全起到一定的保护作用。防火卷帘门所起到的作用得到了人们的广泛认可和肯定，它的市场将不断的扩大。

关于我们：

福建泉州正泰防火设备有限公司是一家专业从事研究、开发、设计、制造为一体的金属防火门窗企业。公司主要生产防火卷帘门、挡烟垂壁、耐火窗、工业提升门、抗震支架、抗风卷帘门等。公司拥有国内较先进的生产设备，采用先进的生产工艺，产品安全实用造型美观大方、新颖独特，价位合理。有需要可来电咨询！

防火卷帘门选购要点

选择防火卷帘门时重要的因素是防火卷帘门的耐火极限。防火卷帘耐火极限的测试方法有两种：

一是防火卷帘按照现行国家标准GB7633《门和卷帘的耐火试验方法》进行耐火试验，包括背火面温升在内的各项判定条件判定；

二是同样按照GB7633进行耐火试验，复合防火卷帘门安装，根据该标准中关于无隔热保护层的铁皮卷帘免测背火面温升的规定和产品标准《钢质防火卷帘通用技术条件》（GB14102 - 93）的要求，建筑防火卷帘门，只以距背火面一定距离的辐射热强度和帘面是否穿火来判定卷帘耐火极限的卷帘。按照不包括背火面温升作耐火极限判定条件的非隔热防火卷帘，所得耐火极限数据，远比包括背火面温升作耐火极限判定条件的隔热型防火卷帘的耐火极限要长得多。根据测试方法将防火卷帘划分为两类，即：普通防火卷帘和防火卷帘，普通防火卷帘不以背火面温升为判定条件，耐火极限不低于3h时，能达到隔热防火分隔的要求；而防火卷帘以背火面温升为判定条件，当耐火极限不低于3h时，则具有隔热功能，能达到防火分区分隔的要求。

由于普通防火卷帘的隔火作用达不到防火分区分隔的要求，若采用这种防火卷帘，福建防火卷帘门，应在卷帘两侧设独立的闭式自动喷水系统或水幕保护。消防产品市场防火卷帘生产厂家众多，有的厂家提供的普通防火卷帘耐火极限可达3h、4h，根据厂家提供的数据及国家有关部门检测报告，一些设计者由于不清楚防火卷帘的测试方法，误以为防火卷帘耐火极限可达3h、4h就可不设保护设施直接设防火分区上。

复合防火卷帘门安装-正泰防火设备(在线咨询)-福建防火卷帘门由泉州正泰防火设备有限公司提供。泉州正泰防火设备有限公司实力不俗，信誉可靠，在福建泉州的防火设备等行业积累了大批忠诚的客户。正泰防火设备带着精益求精的工作态度和不断的完善创新理念和您携手步入辉煌，共创美好未来！