

碳纤维拉挤设备 碳纤维 金泰机械

产品名称	碳纤维拉挤设备 碳纤维 金泰机械
公司名称	威海市环翠区金泰机械厂
价格	面议
规格参数	
公司地址	威海市张村镇裕台工业园
联系电话	18606410856

产品详情

碳纤维设备鱼竿设备复合材料设备——全自动水磨机26

全自动水磨机

主要参数：

- 1.磨杆直径： 60mm
- 2.功率：2KW
- 3.电源：380V 50Hz
- 4.气源：0.2~0.6MPa
- 5.外形尺寸：4360 x 1250 x 1550 mm

碳素制品设备粘合剂添加量直接影响产品质量

粘合剂除了让碳素制品设备顺利进行产品成型工序之外，它甚至还能增强碳素制品设备的机械性能，碳素制品设备粘合剂添加量直接影响产品质量。

如果碳素制品设备在生产过程中，粘合剂的添加量达不到标准，不论低于还是高于比例限度，那么都能直接影响到碳素制品的质量。如果添加量过大，那么碳素制品设备在进行成型工艺期间，经过焙烧后就会出现变形、鼓泡、开裂甚至产生蜂窝状砂眼等问题。而如果添加量过小，碳纤维，那么会造成碳素制

品设备出现压型困难或者经过焙烧后开裂。

综上所述，碳纤维拉挤设备，碳素制品设备粘合剂添加量直接影响产品质量，碳纤维加工设备，不论添加量过大还是过小都不可取。

碳纤维设备鱼竿设备复合材料设备——鱼竿自动清洗机²⁶

鱼竿自动清洗机

主要参数：

清洗时间：25分钟

超声波震子：12 x 0.75KW

功率：9KW

加热功率：3KW

电源：3相4线 50Hz

尺寸:800 x 1500 x 800 mm

高尔夫设备要重视线路维护

任何设备都是有使用寿命的，使用时间一久就容易出现各种各样的老化现象，所以高尔夫设备要重视线路维护。

因为长期的使用，不仅高尔夫设备会出现老化，就连它内部的线路如果维护不当也会出现老化现象的，所以维护人员要平时注意定期检查一下高尔夫设备的线路问题，如果发现里面的保险丝有损坏现象，要立马更换新的保险丝，确保高尔夫设备线路的正常运行。

高尔夫设备要重视线路维护，定期检查线路，对于出现问题的线路一定要及时检修或者更换。

精密复布机

主要参数：

1. da复布宽度：1270mm

2.总功率：2.05KW

3.生产速度：2~30m/min

4.电源：380V / 50HZ

5.外形尺寸：7700 x 2500 x 17000 mm

碳素制品设备用煤焦油的好处

碳素化工企业生产装置以煤焦油为原料，碳素制品设备用煤焦油的好处有很多，主要产品是各向同性沥青，它是生产煤沥青基碳纤维的纺丝原料，碳纤维管材设备，以其为原料的煤沥青系炭素制品得率高。

碳素制品设备采用这样的原料，便于制造加工成形状多样、特性优良的产品，具有弹性模量高，尺寸稳定，导电性能好，易同其它材料复合，黏附特性良好，适合于表面处理等特性转换工艺。而且高软化点沥青以软化点及高残碳为特色。主要应用于炭素行业生产增碳喷补炉料，对延长转炉炉龄。浸渍沥青是炭素电极市场所需要的。浸渍沥青以低Q1，较好的流动性为特点，是功率高电极及电极接头良好的浸渍原料。

碳素化工企业所用到的原料有很多种类，但煤焦油却很特别，碳素制品设备用煤焦油的好处也早已被大众知晓。

碳纤维拉挤设备-碳纤维-金泰机械由威海市环翠区金泰机械厂提供。威海市环翠区金泰机械厂在行业设备这一领域倾注了诸多的热忱和热情，金泰机械一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：戚经理。同时本公司还是从事玻碳合成鱼竿设备，海竿设备，碳纤维鱼竿设备的厂家，欢迎来电咨询。