

# 自动攻丝机HT1-208

产品名称	自动攻丝机HT1-208
公司名称	上海楚捷机电设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:台湾泓益 型号:HT1-208 主电机功率:0.37 ( kw )
公司地址	嘉定区方德路250弄98号1层
联系电话	86 021 61174500 13816585420

## 产品详情

品牌	台湾泓益	型号	HT1-208
主电机功率	0.37 ( kw )	重量	130 ( kg )
最大镗孔直径	10 ( mm )	工作精度	0.01
工作台尺寸	28X28 ( cm )	用途	攻丝
工作形式	攻丝	控制形式	人工
布局形式	立式	动力类型	电动
适用行业	通用	产品类型	全新
是否库存	是		

上海楚捷机电设备有限公司坐落于上海嘉定安亭国际机电五金城内，我公司一直致力于研究金属零部件的钻孔、攻牙、铰孔、倒角等孔位加工工艺，多年来积累卓越的相关机床的设计能力，技术力量雄厚，管理科学严谨。所设计的机床广泛运用于五金加工、汽车和摩托车制造、其配件生产制造及电子电器行业，产品深受客户的肯定！主要业务包括：设计制造孔位加工类非标专用机床及组合机床，即切削类镗孔、钻、攻、铰、铣加工，将多次加工工艺一次成型，大大节省物力、人力和财力；提供钻孔机、攻丝机、钻攻两用机及全自动钻孔、攻丝设备；提供多轴器和动力头主轴单元，将一工件多次加工简化为只需按一下按钮一次自动加工成型。提供相应的机床配件及丝锥、钻头耗材。

牙距齿轮传动，自动攻牙。可广泛运用于电子通讯产品、汽车摩托车等零部件的加工，适用于压铸后加工、机加工等行业使用。使用方便、加工精度高、速度快、效率高。可配合多轴器使用更加便捷！

1.牙距齿轮传动，每种牙距对应一组齿轮，主轴每转一圈由齿轮传动主轴进给一固定的量，因此加工精度相当高，不会有坏牙现象，加工产品100%能通过通止规检测；

2.进刀、退刀都是匀速运动，因此退刀工件不会被带起，工件不会往上跳；

- 3.主本机台设有双重安全离合器，可保护丝锥，不会断丝攻；
- 4.连续循环运转每分钟40回，一般工件每分钟加工能力为6-10件；
- 5.三档手动调速（420/760/1340rpm）；
- 6.操作简单，手工取放料，按启动按钮或脚踏开关即可，一般新手均可操作；
- 7.可根据客户需求改装。可改装成台式（加装工作桌及水冷系统），可加装多轴器一次攻多个牙（加工能力:m3\*10轴/m4\*5轴/m5\*2轴），可加装自动进料系统提高加工效率。