

PA12法国阿科玛2533

产品名称	PA12法国阿科玛2533
公司名称	东莞市华韵塑胶原料有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:PA12阿科玛2533 型号:耐低温PA12 产地:医用级奶瓶专用料
公司地址	东莞市樟木头镇奥园塑金国际8栋214
联系电话	0769-87600377 13556776933

产品详情

PA12法国阿科玛2533，耐低温PA12医用级奶瓶专用料

厂家(产地)

法国阿科玛

牌号

2533

销售方式

品牌经销

加工级别

注塑级、吹塑级

特性级别

阻燃级、增强级、标准级、耐磨

用途级别

通用级、电子电器部件

SH属性

医用级PA12/法国阿科玛/2533耐低温尼龙12

可售卖地

全国

类型

标准料

资料下载：

下载PDF

总体
材料状态

已商用：当前有效
资料 1

Technical Datasheet (English)
搜索 UL 黄卡

Arkema Technical Polymers
供货地区

北美洲 ; 非洲和中东 ; 拉丁美洲 ; 欧洲 ; 亚太地区
用途

非特定食品应用
物理性能

干燥

单位制

测试方法

调节后的
密度

g/cm

ISO 1183

1.00

收缩率
横向流量

%

ISO 294-4

0.80
流量

0.50
吸水率
饱和, 23 ° C

ISO 62

1.2
平衡, 23 ° C, 50% RH

0.40

供应PA12瑞士EMS TR55 食品级,超高韧性,耐化学性,耐酒精,耐气候,紫外线稳定防火

供应PA12瑞士EMS TR70耐化学性,韧性好,高耐热防火V-2

供应PA12瑞士EMS L25尺寸稳定性好

供应PA12瑞士EMS G21收缩性高,阻隔树脂, V-2

供应PA12瑞士EMS TR90刚性好,易着色,韧性好,高ESCR抗应力裂纹

供应PA12瑞士EMS TR90高透食品级 (TR90 UV) 高透抗紫外线

供应PA12瑞士EMS LV-3H玻璃纤维增强30%,耐磨损性,热稳定性,刚性好

供应PA12瑞士EMS L20G中粘度,热稳定性,经润滑

供应PA12瑞士EMS L25W20软尼龙挤出; (L25W20X抗冲击耐热性抗紫外线)

供应PA12瑞士EMS L25W40软尼龙耐冲击挤出抗紫供应PA12瑞士EMS TR90 LX,
耐酒精,韧性好,耐化学性,高ESCR抗应力裂纹

外线; (L25W40X耐热性)

Pebax 2533 SA 01 物性表

由 Arkema Technical Polymers 提供

产品说明：

聚醚嵌段酰胺Pebax2533SA 01树脂是一种由柔性聚醚和硬质聚酰胺制成的热塑性弹性体。该SA级别专为食品用途而设计。其化学结构还能够吸收和控制挥发性分子（香料，油类，杀虫剂.....）的释放。主要用途：柔性注射部件。控制释放挥发性分子（香料，油，杀虫剂等.....）。注意：Arkema不建议将此等级用于医疗应用。对于此类应用，应使用PebaxSA01 MED。包装：此等级以密封包装（25公斤袋或550公斤硬质容器）干燥，准备加工。保质期：自交货后两年。如果超出此限制，请参阅我们的技术服务。