

国润Golro大型饮用水紫外线消毒杀菌器

产品名称	国润Golro大型饮用水紫外线消毒杀菌器
公司名称	河北国润环保科技有限公司
价格	3600.00/台
规格参数	品牌:国润 型号:GR-UV80-6 筒体材质:304/316不锈钢
公司地址	定州市长安路街道办事处小堡自町村委会南（注册地址）
联系电话	18233425734 18233425734

产品详情

紫外线消毒器设备原理：

紫外线杀菌器是集光学、微生物学、机械、化学、电子、流体力学等综合科学为一体的，采用上先进的紫外消毒技术，以特殊的设计、工艺和材料制造的高效率、高强度、长寿命的紫外线发生装置为基础，利用紫外线能对细菌、病毒等微生物具有高效的杀灭能力，达到水净化和消毒的目的。

紫外线消毒器设备参数：

电源：220V50~60Hz

进水温度 75 ° C

工作压力 1.0Mpa

压损 0.016Mpa 具有瞬间杀灭各种细菌、病毒等，杀菌率可达99.9%。

采用高质量的紫外灯管，寿命达9000小时以上。

24小时连续稳定运行，操作简单，维护方便。

纯物理法处理，节能环保，无二次污染。

紫外线消毒器包装注意事项：

- 1.紫外线灯管在工作时，请勿眼睛直视灯管
- 2.如采垂直安装，请采低位进水高位出水以减缓水流速度，增加紫外线照射效果
- 3.如水流过快时，请加装限流、限压装置
- 4.水压超过0.6MPa时，请在出水口加装止回阀以保护石英套管
- 5.与常闭式电磁阀接用时，请将电磁阀安装于进水孔
- 6.若原水浊度超过5度时需加装前置过滤器，以保证紫外线杀菌效果

紫外线消毒器维护、保养：

1、紫外线杀菌器使用的条件为：

水温：5 - 40

相对温度：不大于93%（温度25 时）

电压：220V 50Hz

进入处理设备饮用水的水质，其1cm的透射率为95% - 100%。

如需要处理的水质低于国家标准时，如色度高于15度，浊度高于5度，含铁量高于0.3毫克/升，先采用其它净化和过滤等方法，使其净化达标后用紫外线杀菌设备。

2、定期检查，确保紫外线灯的正常运行。紫外线灯应持续处于开启状态，反复开关会严重影响灯管的使用寿命。

3、定期清洗：根据水质情况，紫外线灯管和石英玻璃套管需要定期清洗，用酒精棉球或纱布擦试灯管，去除石英玻璃套管上污垢并擦净，以免影响紫外线的透过率，而影响杀菌效果。

4、灯管的更换：进口灯管连续使用9000小时，或一年之后，应更换紫外线灯管，以确保高杀菌率。更换灯管时，先将灯管电源插座拔掉，抽出灯管，再将擦净的新灯管小心地插入杀菌器内，装好密封圈，检查有无漏水现象，再插上电源。注意勿以手指触及新灯管的石英玻璃，否则会因污点影响杀菌效果。

5、预防紫外线辐射：紫外线对细菌有强大的杀伤力，对人体同样有一定的伤害，启动消毒灯时，应避免对人体直接照射，必要时可使用防护眼镜，不可直接用眼睛正视光源，以免灼伤眼膜。