

3533|PA12法国阿科玛|3533

产品名称	3533 PA12法国阿科玛 3533
公司名称	东莞市华韵塑胶原料有限公司
价格	.00/个
规格参数	PA12:油管料 3533:高耐磨 法国阿科玛:高韧性
公司地址	东莞市樟木头镇奥园塑金国际8栋214
联系电话	0769-87600377 13556776933

产品详情

3533|PA12法国阿科玛|3533，油管料，高耐磨，高韧性

品牌

法国阿科玛

销售方式

品牌经销

牌号

3533

品名

PA12

厂家

特性级别

热稳定性

规格级别

注塑级

可售卖地

全国

厂商

法国

类型

标准料

Pebax 3533 SA 01 物性表

由 Arkema Technical Polymers 提供

产品说明：

聚醚嵌段酰胺Pebax3533SA 01是一种由柔性聚醚和硬质聚酰胺制成的热塑性弹性体。该SA等级专为食品用途而设计。主要应用：柔性注塑部件。注意：Arkema不建议将此等级用于医疗应用。对于此类应用，应使用PebaxSA01 MED。包装：此等级以密封包装（25公斤袋）干燥，准备加工。保质期：自交货后两年。如果超出此限制，请参阅我们的技术服务。

我的工具箱

[添加收藏](#)

[添加对比](#)

[寻找相似](#)

资料下载：

下载PDF

总体

材料状态

已商用：当前有效

资料 1

Technical Datasheet (English)

搜索 UL 黄卡

Arkema Technical Polymers

供货地区

北美洲 ;非洲和中东 ;拉丁美洲 ;欧洲 ;亚太地区
用途

非特定食品应用
形式

粒子
加工方法

挤出 ;注射成型
物理性能

干燥

单位制

测试方法

调节后的
密度

g/cm

ISO 1183

1.00
收缩率
流量

%

ISO 294-4

0.50
横向流量

0.80
吸水率
平衡, 23 ° C, 50% RH

ISO 62

0.40
24 hr, 23 ° C

1.2
机械性能
拉伸模量

MPa

ISO 527-2

18.0

拉伸应力

50% 应变

4.00

断裂

39.0

拉伸应变 (断裂)

供应PA12德国赢创德固赛L1600、L1700、L1901 用于稳定和加工助剂添加组分的母料

供应PA12德国赢创德固赛L1670 电线绝缘、圈线、光纤二次套塑

供应PA12德国赢创德固赛L1950SW导轨、滑承、凸轮

供应PA12德国赢创德固赛L1940光纤松套管、钢丝护套、电缆护套

供应PA12德国赢创德固赛L2141SW液压离合器管、真空线

供应PA12德国赢创德固赛L2140 燃料管、钢缆护套、半成品、电动车窗管路；

供应PA12德国赢创德固赛L2101F 包装薄膜、导管

供应PA12德国赢创德固赛LX9013长期处于超高温下的高柔性柴油管；

供应PA12德国赢创德固赛L2170 UV稳定、防白蚁护套

供应PA12德国赢创德固赛L2106F 柔性管状薄膜、包装香肠

供应PA12德国赢创德固赛LX9008 长期处于超高温下的柴油管

供应PA12德国赢创德固赛X7377SW金属管的挤出涂层

供应PA12德国赢创德固赛X7373过滤罩、阀罩、轴承