

科思创TPU 985 用于注塑和挤出 肖氏硬度约为86A

产品名称	科思创TPU 985 用于注塑和挤出 肖氏硬度约为86A
公司名称	墨澜中嘉（东莞市）塑胶科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:TPU注塑级 型号:985 产地:科思创
公司地址	东莞常平麦元村物流大道西段美吉特一期5栋20号
联系电话	0769-87187279 13711820929

产品详情

科思创TPU 985 用于注塑和挤出 肖氏硬度约为86A

Texin系列 科思创 TPU

科思创TPU 245 肖氏D硬度45，用于注塑。不推荐挤出。应用包括脚轮，联轴器，套筒和齿轮。

科思创TPU 250

用于注塑和挤出的芳香族聚酯基热塑性聚氨酯，典型应用包括片材，薄膜，管材和带材。

科思创TPU 255

肖氏D硬度55，用于注塑。不推荐挤出，应用包括推出，密封，垫圈，套筒，脚轮和齿轮。

科思创TPU 260 肖氏D硬度60，用于注塑。不推荐挤出。典型应用包括浇注，脚轮，垫圈和密封。

科思创TPU 270 肖氏D硬度70，用于注塑。不推荐挤出。应用包括脚轮，齿轮，链轮和运动设备。

科思创TPU 285

典型应用包括皮带,管材/软管/电缆护套/软管夹套/密封件/运动鞋底/脚轮/矿山筛/膜和挤出型材。

科思创TPU 985

用于注塑和挤出，肖氏硬度约为86，应用包括皮带/软管/密封件/垫圈/脚轮/矿山筛/薄膜和挤出产品。

科思创TPU 990R

注塑或挤出，硬度90A，应用包括皮带/软管/密封件/垫圈/管材/电缆护套/软管夹克/运动鞋底/脚轮/薄膜

Desmopan系列 科思创 TPU

科思创TPU 1080AU 注塑级; 不含增塑剂; 注塑工程配件; 硬软系统

科思创TPU 1350D 良好的耐磨性; 应用气动软管

科思创TPU 1485A 挤出和注塑级; 适合挤压吹塑成型; 应用; 波纹管; 软管, 非加强型; 外形; 注塑工程配件

科思创TPU 192 注塑级; 对于易磨损的制品具有高机械强度; 应用; 换档杆球; 滚轮轮胎; 耦合元件; 鞋跟

科思创TPU 2786A 涂层等级; 不含任何抗水解剂; 应用; 纺织涂层

科思创TPU 2790A 挤出级; 研光等级; 不含任何抗水解剂; 应用; 纺织涂层

科思创TPU 3385A 挤出和注塑级; 良好的耐磨性; 应用; 硬软系统; 软管, 非加强型; 外形; 注塑工程配件

科思创TPU 3660DU 挤出和注塑级;
透明至6毫米壁厚; 具有特殊的紫外线稳定剂; 良好的耐磨性; 应用; 运动鞋鞋底; 软管

科思创TPU 3690AU 挤出和注塑级;
透明至6毫米壁厚; 具有特殊的紫外线稳定剂; 良好的耐磨性; 应用; 运动鞋鞋底; 软管

科思创TPU 385 E 挤出和注塑级; 高机械强度; 应用; 电影软管, 非加强型; 包装; 技术部件; 硬软系统

科思创TPU 385 S 注塑级; 水解稳定; 高机械强度; 应用; 技术部件; Screenpacks

科思创TPU 392 挤出和注塑级; 高机械强度; 应用; 齿形带; 外形; 软管, 非加强型

科思创TPU 460 注塑级; 润滑脂和耐油性; 低压缩变形; 良好的耐热性; 高弹性; 应用; 汽车工程;
技术部件; 轴承衬套

科思创TPU 481
注塑级; 润滑脂和耐油性; 低压缩变形; 高弹性; 良好的耐热性; 应用; 辊涂; 密封件; 膜; 汽车工程

科思创TPU 487 注塑级; 润滑脂和耐油性; 低压缩变形; 良好的耐热性; 应用; 汽车工程; 辊涂;
密封件, 膜; 阻尼元件

科思创TPU 5377A 挤出和注塑级; 改善的微生物抗性; 改进的耐水解性; 应用; 纺织涂料; 手表带; 硬软系统

科思创TPU 588 E 挤出和注塑级; 改善的微生物抗性; 改进的耐水解性; 应用; 电缆护套; 软管, 非加强型;
屋顶衬里

科思创TPU 786 E
挤出和注塑级; 高机械强度; 非常好的水解和抗微生物性; 低温柔韧性; 应用; 消防软管; 电影外形; 技术部件

科思创TPU 85085A
注塑级; 在紫外光的作用下无黄变; 改善的微生物抗性; 良好的低温柔韧性; 改进的耐水解性; 汽车内饰应用

科思创TPU 9370AU
挤出和注塑级; 具有紫外线稳定剂; 好的低温柔韧性; 高水蒸气透过率; 应用; 透气膜; 运动鞋鞋底; 硬软系统

科思创TPU 9380A 挤出和注塑级;非常好的水解和抗微生物性;良好的低温柔韧性;符合VDE 0282-10;应用;电缆护套;软管

科思创TPU 9665DU 挤出和注塑级;抗紫外线;透明至6毫米壁厚;应用;滑雪靴壳;软管,非加强型;气动软管