

管材级ABS塑料原料ABS-韩国LG-AF-305-注塑级塑胶原料

产品名称	管材级ABS塑料原料ABS-韩国LG-AF-305-注塑级塑胶原料
公司名称	东莞市辉众塑胶有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	东莞市樟木头镇塑胶原料市场壹期新一栋4号（注册地址）
联系电话	86-0769-82863609 13268638988

产品详情

ABS(丙烯腈/丁二烯/苯乙烯共聚物#)/AF-305/LG化学

用途：其它

重要参数：熔体流动速率:60 g/10min密度:1.21 g/cm³缺口冲击强度:15拉伸强度:41 MPa断裂伸长率:20%弯曲模量:2254 MPa硬度:100维卡软化点:88 热变形温度:78

生产厂商：韩国LG化学公司

ABS | 丙烯腈/丁二烯/苯乙烯共聚物# LG化学

AF-305 物性表

物理性能 额定值 单位 测试方法

成型收缩率	0.003-0.006
熔体流动速率 (220 /10kg)	60
比重	1.21
拉伸强度	420

机械性能 额定值 单位 测试方法

弯曲弹性率	720
延伸率	20
冲击强度 (Notched1/4")	15
洛氏硬度	100
挠曲模量	23000

电气性能 额定值 单位 测试方法

HVTR	1
抗弧光	6
HAI	1
HWI	3
CTI	0

热性能 额定值 单位 测试方法

燃烧率 (1/12")	5VA
(1/8")	FV-0
热变形温度 (Unannealed 18.5kg/cm ² , 1/2")	78
燃烧率 (1/8")	V-0
(1/16")	V-0
维卡软化点 (1.000g)	88