

# 钢制伸缩器 软接头 补偿器 金属软管 阀门 减振器

产品名称	钢制伸缩器 软接头 补偿器 金属软管 阀门 减振器
公司名称	武汉市固通管道设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	类型:橡胶减震器 型号:ZT、ZTB、ZTG型 产品等级:1级
公司地址	中国 湖北 武汉市江岸区 业新路新华水暖管材市场C-105
联系电话	86 027 65653186 13995616718

## 产品详情

类型	橡胶减震器	型号	ZT、ZTB、ZTG型
产品等级	1级	形状	圆形
材质	合成橡胶、弹簧		

### zt ztb ztg型阻尼弹簧减震器

zt型阻尼弹簧减震器具备选择面广、荷载范围大、固有频率低、阻尼大的双重优点。适应性强、对积极隔振、消极隔振、冲击隔振效果显著。是减少震动危害、保护环境的理想减震器；其特点是消除弹簧固有的共振振幅激增现象。

本减震器隔振性能好，结构合理，安装方便，对固有传声的隔振效果显著，是一种多功能的隔振元件，能满足各种隔振工程的需要。

zt型系列的阻尼弹簧减震器，全系列共43种，单只减震器的竖向荷载自37n—50240n,各种

型号	外形尺寸mm								许可荷载 (n)		竖向总刚度 (w/mm)
	h	h	d1	d2	d3	a	b	d	预压min	最大max	
zt1-3	69	6	82	32	10	117	152	11	86	170	7.7
zt1-4	85	6	91	42	10	126	161	11	140	280	10.0
zt1-5	101	6	102	42	10	144	186	13	200	400	11.4
zt1-6	118	8	112	52	16	154	196	13	260	530	14.0
zt1-8	140	8	120	52	18	162	204	13	530	1060	31.6
zt1-10	151	8	148	82	20	190	232	13	1040	2080	45.6
zt1-12	174	8	165	82	20	207	249	13	1500	3000	55.0
zt11-53	101	8	102	42	10	144	186	13	280	550	16.0
zt11-64	118	8	112	52	16	154	196	13	390	780	21.0
zt11-85	140	8	120	52	18	162	204	13	730	1450	44.0
zt11-106	151	8	148	82	20	190	232	13	1320	2640	58.0
zt11-128	174	8	165	82	20	207	249	13	2070	414	76.0
zt3-2	64	6	126	42	10	161	196	11	110	220	10.0
zt3-3	69	6	142	42	10	177	212	11	260	520	23.0
zt3-4	85	6	161	42	10	196	231	11	410	830	30.0
zt3-5	101	6	182	52	10	224	266	13	590	1190	34.0
zt3-6	118	8	208	62	16	250	292	13	790	1580	42.0
zt3-8	140	8	228	82	18	270	312	13	1590	3180	95.0
zt3-10	151	8	280	82	20	322	364	13	3120	6240	137.0
zt3-12	174	8	321	82	20	363	405	13	4500	9000	165.0
zt33-53	101	8	182	52	10	224	266	13	830	1650	48.0
zt33-64	118	8	208	62	18	250	292	13	1170	2350	63.0
zt33-85	140	8	228	82	18	270	312	13	2180	4350	132.0
zt33-106	151	8	280	82	20	322	364	13	3960	7920	174.0
zt33-128	174	8	321	82	20	363	405	13	6210	12420	228.0
zt4-2	64	6	126	42	10	161	196	11	150	300	13.0
zt4-3	69	6	142	42	10	177	212	11	340	690	31.0
zt4-4	85	6	161	52	10	196	231	11	550	1100	40.0
zt4-5	101	6	182	52	10	224	266	13	790	1580	45.0
zt4-6	118	8	208	62	16	250	292	13	1060	2110	56.0
zt4-8	140	8	228	82	18	270	312	13	2120	4240	126.0
zt4-10	151	8	280	82	20	322	364	13	4160	8320	182.0
zt4-12	174	8	321	82	20	363	405	13	6000	12000	220.0
zt44-53	101	8	182	52	10	224	266	13	1100	2200	64.0
zt44-64	118	8	208	62	16	250	296	13	1560	3130	84.0
zt44-85	140	8	228	82	18	270	312	13	2900	5800	176.0
zt44-106	151	8	280	82	20	322	364	13	5280	10560	232.0
zt44-128	174	8	321	82	20	363	405	13	8280	16560	304.0