

钢制伸缩器 橡胶软接头 补偿器 金属软管 阀门

产品名称	钢制伸缩器 橡胶软接头 补偿器 金属软管 阀门
公司名称	武汉市固通管道设备有限公司
价格	160.00/件
规格参数	类型:橡胶减震器 型号:DN100*DN80 产品等级:特级
公司地址	中国 湖北 武汉市江岸区 业新路新华水暖管材市场C-105
联系电话	86 027 65653186 13995616718

产品详情

类型	橡胶减震器	型号	DN100*DN80
产品等级	特级	形状	大小头
材质	合成橡胶		

我公司主要生产销售，各种型号的管道阀门配件。波纹管补偿器，铸铁、钢制伸缩器，橡胶软接头，风、烟煤粉管道补偿器，防水套管，蝶阀，闸阀，球阀，止回阀，截止阀，安全阀，鸭嘴阀，承口、直口堵漏器等等，欢迎光临采购和指导。

jdx-型异径橡胶接头（大小头）

技术条件

	kxd(dn50-300)	kxd(dn350-600)	备注
工作压力mpa(kgf/cm ²)	1.0	0.6	1.如介质油、酸碱物 2.工作温度有特殊要求 来函来图说明.
爆破压力mpa(kgf/cm ²)	<1.8	<1.5	
真空度kpa (mm/hg)	86.7	53.3	
适用温度	-15度--+115度特殊可达-30度--+250度		
适用介质	空气、压缩空气、水、海水、热水、油、酸碱等		

主要数据

dn大*dn小	长度(1) mm	轴向位移mm		横向位移 mm	偏转角度 a1+a2
		伸长	压缩		

80*50	180	20	30	45	35
100*80	180	20	30	45	35
150*80	190	20	30	45	35
150*100	200	22	30	45	35
200*100	200	22	30	45	35
200*150	200	22	30	40	35
250*200	220	25	35	40	30
300*200	220	25	35	40	30
300*250	220	25	35	40	30
350*200	220	25	35	40	30
350*300	220	25	38	35	30
400*350	220	25	38	35	30
500*400	230	28	38	35	26
600*400	240	28	38	35	26
600*500	240	28	38	35	26

有关数

注：1.特殊要求可来函来图定制，法兰按《全国通用给水标准图集》，其他按hg/t2289-92.

2.悬空给水使用dn200以上的产品，管道必须有固定支撑或固定托架，否则产品应安装防拉脱装置

3.用户使用橡胶接头，对应法兰应是阀门法兰或符合gb/t9115.1(rf)法兰