

# 液压机 郑州金熙液压机 单臂液压机

产品名称	液压机 郑州金熙液压机 单臂液压机
公司名称	郑州金熙机械制造有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	郑州市上街区工业路951号
联系电话	13903853217 15225153991

## 产品详情

YX32-160A 四柱液压机

具体参数：

公称力：1600KN 顶出力：240KN 回程力：210KN 滑块行程：560mm  
顶出行程：200mm 开口高度：900mm

滑块速度：空程100mm/s，工作4-10mm/s，回程70mm/s 顶出速度：上升75mm/s，退回140mm/s

工作台尺寸：前后800mm，左右800mm 机器外形尺寸：前后1450mm，左右2580mm，地面上高度3210mm

液压机主要由主机、液压系统、电气系统三部分组成。液压机的工作过程的实现，首先是由电气系统来控制液压系统，然后再由液压系统控制主机主缸和顶出缸的顺序动作。总的来说，液压机操作简单，维护方便。液压机属于高压设备，控制系统除控制设备安全可靠的工作之外，还应该让控制精度变得更高，人机交互变得更简单，操作更方便，自动化、高速化、智能化程度更好。

## YX32-300A 四柱液压机

### 具体参数：

公称力：3000KN 顶出力：630KN 回程力：600KN 滑块行程：800mm  
顶出行程：300mm 开口高度：1250mm

滑块速度：空程90mm/s，单柱液压机，工作5-12mm/s，回程60mm/s 顶出速度：上升55mm/s，退回145mm/s

工作台尺寸：前后900mm，左右900mm 机器外形尺寸：前后1500mm，左右3150mm，单臂液压机，地面上高度4500mm

我公司专业生产平板硫化机和各种液压机，坩埚成型机、匣钵成型机有100多个品种规格，产品适用于各种橡胶制品的硫化成型，也广泛用于固体塑料、泡沫、建材、装饰制品的压制成型（热压、冷压）如用户有特殊要求，也可代为设计制造.欢迎新老客户及相关技术人员光临垂询.服务理念 - - 精心铸造液压机精品热心献服务1. 让用户得到“郑州液压机厂”及时、周到、满意的服务。

## YX32-630T 汽车覆盖件成型机

### 具体参数：

公称力：6300KN 顶出力：1000KN 回程力：850KN 滑块行程：900mm  
顶出行程：350mm 开口高度：1500mm

滑块速度：空程100mm/s，工作5-12mm/s，回程85mm/s 顶出速度：上升75mm/s，退回100mm/s

工作台尺寸：前后1600mm，左右1600mm 机器外形尺寸：前后2250mm，左右4510mm，液压机，地面上高度5400mm

### 液压机手动润滑:

液压机上设有手动润滑泵装置，三梁四柱液压机，该泵具有润滑集中、流畅的特点，免除人工流油不及时，操作不方便等诸多缺陷。

液压机-郑州金熙液压机-单臂液压机由郑州金熙机械制造有限公司提供。郑州金熙机械制造有限公司拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！同时本公司还是从事桥式平板硫化机，液压平板硫化机，轮胎平板硫化机的厂家，欢迎来电咨询。