

# 防腐隔热瓦 嘉纳建筑 崂山防腐瓦

产品名称	防腐隔热瓦 嘉纳建筑 崂山防腐瓦
公司名称	青岛嘉纳建筑科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省青岛市胶州市里岔镇前观音堂村东南
联系电话	13395327997 13395327997

## 产品详情

### 为什么安装采光瓦要注意？

采光瓦的使用已经十分的常见，不过你知道为什么我们在安装采光瓦的时候要注意吗？下面我们一起来看一下。

采光瓦在运输和贮存过程中应平整堆放。严禁重压、避免产品磨擦损伤。要想避免采光瓦出现损坏，那么在运输安装采光瓦的时候也就要十分的小心。

1、运输和贮存过程中应平整堆放。严禁重压、避免产品磨擦损伤。

2、安装：避免折损以及重物或工具砸伤。采光板与檩条紧固前严禁上人。在安装好的屋面上人时，踩在檩条处。不允许冲孔，只能钻孔。采光板与钢板搭接时采光板应覆盖在彩钢板的上方。搭接部位贴置防水胶带密封。

### FRP防腐瓦

优良的FRP防腐瓦需要具备以下条件：原料:优良树脂+上膜+优良的玻璃纤维。功能:抗紫外线强+抗化学腐蚀性强+自洁性强+抗老化性强+抗粉化性强+透光率保持高。FRP新型防腐瓦全称是名字是Fibreglass Reinforced Polyester New Antcorrosive Tile，中文是玻璃纤维强化聚酯(FRP新型防腐瓦)，俗称玻璃钢，又称透明瓦，是和钢结构配套使用的采光材料。其主要由上膜、强化聚脂和玻璃纤维组成，其中上膜要起到很好的抗紫外线抗静电的作用，抗紫外线是为了保护FRP新型防腐瓦的聚酯不发黄老化，过早失去透光特性。抗静电是为了保证表面的灰尘轻易被雨水冲走或被风吹走，维持清洁美观的表面。由于其稳定的质量、的特点，深受顾客的欢迎，产品可广泛使用在工业/商业/民用建筑物屋面和墙面。FRP新型防腐瓦的性能特点：1、具有很好的抗碎、易清洗、耐酸碱，安装方便等特点。2、产品采光光线呈散光状，光线柔和，透光率保持度高，可有效的阻隔绝大多数紫外线。3、产品属于材料，可在火灾发生时，迅速燃烧后将室内的浓烟排出，可以减少火灾人员伤亡，产品在燃烧过程中不产生熔滴，玻璃钢防腐瓦，可有效的保护现场人员的平安

不锈钢螺丝是由金属制造，而金属防蚀的办法主要有四方面，即材料自身性质、使用的环境、资料与环境之界面及改进金属构造之设计，若采用完整的抗腐蚀合金来制造不锈钢螺丝，除非有特别需求，否则在经济观念而言是不实际，或将螺丝的外表与会产生腐蚀的环境要素完整隔离，在使用上也不见得行得通，可能十分艰难。改进金属构造设计可在某种状况下来改善特殊境况之影响，但多数不锈钢螺丝设计无法充份修正，且其维护作用亦非，因而此法不能基本处理问题，只要在界面上之防蚀，亦即外表防蚀理是目前应用的办法。

不锈钢螺丝生产材料表面防腐蚀处理是指运用各种方法在金属表面施加保护层，其效果是将金属与腐蚀性的环境阻隔，防腐隔热瓦，以遏止腐蚀进程的发生，或减少腐蚀性介质与金属表面触摸，崂山防腐瓦，而抵达防止或减轻腐蚀的意图。

表面保护层应能契合下述请求：1、耐蚀、耐磨、高硬度、2、构造严密、完好、孔隙。3、与基体金属分离结实、粘结力好。4、平均散布且有一定厚度。

维护层通常分为金属涂层和非金属涂层两类，金属涂层是指用耐蚀性较强的金属或合金在容易腐蚀的金属外表构成维护层，这种涂层又叫镀层。产生金属镀层的办法和品种相当多，其中常见的是电镀法，其次是熔融金属浸镀法(热浸镀)及化学外表处置。非金属涂层是指用有机高分子资料如油漆，及无机资料如陶瓷，在金属设备或零件外表上构成维护层，该维护层能将基体金属与环境介质完整隔离，避免基体金属因接触腐蚀在不锈钢标准件介质而形成腐蚀。

防腐隔热瓦-嘉纳建筑(在线咨询)-崂山防腐瓦由青岛嘉纳建筑科技有限公司提供。行路致远，砥砺前行。青岛嘉纳建筑科技有限公司致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，更矢志成为砖、瓦及砌块具有竞争力的企业，与您一起飞跃，共同成功!