

锅炉脱硫塔防腐 延安脱硫塔防腐 金芝麻环保

产品名称	锅炉脱硫塔防腐 延安脱硫塔防腐 金芝麻环保
公司名称	山东金芝麻环保工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东济南市天桥区北园大街国贸大厦
联系电话	14753119911 14753119911

产品详情

金芝麻纳米防腐涂料 金-ZG—山东金芝麻环保

(3)各向同性石墨材料

各向同性石墨材料起源于上世纪60年代，与其他石墨材料相比，各向同性石墨材料的综合性能更优，而且成型工艺也有所不同，一般采用冷等静压机为设备，将石油焦以及沥青焦特殊处理后作为原料，锅炉脱硫塔防腐，制备的各向同性石墨材料具有抗压强度以及弯曲强度高、结构均匀致密、密度大、加工处理后密封面精度和光洁度极高、开孔率很低等特点，所以又叫高密高强石墨材料。

俄罗斯采用各向同性热解石墨材料作为密封材料应用在新一代大推力航天发动机的涡轮泵中。密封环的密封性能良好，耐高温脱硫塔防腐，目前还未出现过渗漏事故。

目前，原料和成型工艺是各向同性石墨材料研究的关键。我国对各向同性石墨材料的开发研究也有30多年，热力脱硫塔防腐，虽然在生产规模、工艺上都有了一些进步，但是和国外相比，还是存在一定的差距。

金芝麻纳米防腐涂料 金-ZG—山东金芝麻环保

作业的有限空间内，可采用自然通风。必要时可用通风机、鼓风机强制抽风或鼓风，但严禁向内充氧气。进入有限空间内的作业人员每次工作时间不宜过长，特别是气温较高的容器内作业，容器内的防腐作业，一次作业时间以不超过30分钟为宜。作业的有限空间内，可采用自然通风。必要时可用通风机、鼓风机强制抽风或鼓风，但严禁向内充氧气。进入有限空间内的作业人员每次工作时间不宜过长，特别是气温较高的容器内作业，容器内的防腐作业，一次作业时间以不超过30分钟为宜。

金芝麻纳米防腐涂料 金-ZG—山东金芝麻环保

储罐防腐相关标准一、SY 0007-1999《钢质管道及储罐腐蚀控制工程设计规范》指出“内壁按介质腐蚀性分极标准、外壁按大气腐蚀性分极标准，选择合适的防腐材料和结构做好覆盖层”。未明确规定所采用的品种和涂层厚度。二、SYT 0319《钢制储罐液体环氧涂料内防腐层技术标准》外壁未涉及。内壁分级如下：普通级：底漆-底漆-面漆-面漆，200 μm；

加强级：底漆-底漆-面漆-面漆-面漆，延安脱硫塔防腐，250 μm

特加强级；底漆—底漆—面漆—面漆—面漆—面漆，300 μm

三、CNCIA-HG/T

0001《石油贮罐导静电防腐蚀涂料涂装与验收规范》外壁未涉及，只针对内壁导静电涂层要求如下：1、罐：罐内底板及罐内壁下部沉积水部位可采用表面电阻率应不低于 10^{10} （实际上应大于 10^{11} ）的绝缘防腐涂料，但罐内之静电压应符合GB 6951强制性要求，即油面电位值应小于12000V和GB 6950强制性要求，即油品电导率应大于50ps/m，实际操作过程中可采用绝缘防腐涂料+牺牲阳极联合保护方案，阳极应选用铝合金阳极。涂层厚度不小于400微米；

罐罐内除上述部位外的其它内壁各部位要求具有导静电防腐功能的配套涂料。涂层厚度不小于350微米。

锅炉脱硫塔防腐-延安脱硫塔防腐-金芝麻环保(查看)由山东金芝麻环保工程有限公司提供。山东金芝麻环保工程有限公司在其它这一领域倾注了诸多的热忱和热情，金芝麻环保一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：魏经理。