

金芝麻环保 脱硫塔防腐不着火 海东脱硫塔防腐

产品名称	金芝麻环保 脱硫塔防腐不着火 海东脱硫塔防腐
公司名称	山东金芝麻环保工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东济南市天桥区北园大街国贸大厦
联系电话	14753119911 14753119911

产品详情

金芝麻纳米防腐涂料 金-ZG—山东金芝麻环保

- 1、坚持按照国家产业政策和地方行业准入条件，符合淘汰落后产能的相关要求。
- 2、严格执行环境影响评价制度和“三同时”制度。
- 3、依法办理排污许可证，石墨厂脱硫塔防腐，并依照许可内容排污。

厂区生产环境整洁

- 1、根据实际情况，生产车间地面采取相应的防渗、防漏和防腐措施，车间实施干湿分离，厂区必须实施“两化”，即道路场地硬化、其他区域绿化。
- 2、生产现场无跑冒滴漏现象，环境整洁、管理有序。
- 3、罐区和一般废物收集场所的地面应作硬化、防渗处理，四周建围堰，一般废物收集场所还要采取防雨措施。
- 4、厂区各类管线设置清晰，管道布置应明装，并沿墙或柱集中成行或列，平行架空敷设。

金芝麻纳米防腐涂料 金-ZG—山东金芝麻环保

油水分离池作用

将油水分离的一种机器，通常是船舶用来处理污水用的，因为环保的要求，所以排到江河湖海里船舶机器处所产生的污水是必须经过处理的，油水分离器系统工作原理和工作流程：1水由AOD泵（气隔膜）进入-->2流量控制阀进入-->3级蜂窝室，水冲洗，由于在其内部有很多紧密的蜂窝状的隔层，在水过程中水中的微小的颗粒沉降在蜂窝室，废水进入-->4网状布水孔（5/32"）进入-->5吸附室和萃取室，水流进入由JT57液体过滤介质组成的油吸附室，海东脱硫塔防腐，在这个过程中油和油脂被大量的吸附以及萃取大量的复杂的重金属、有机物、TSS、BTEX、PCB和许多水中污染物。然后水流在吸附室转向上行进入-->6第二级蜂窝室，水流通过第二级紧密的蜂窝状的隔层，脱硫塔防腐不着火，三次换向上下流动，而残留的微量的油将上浮收集在其上部，水流进入-->7清水室，终水由清水室底部排出。对于在第二级蜂窝室和清水室上布的残留的微量的油由设置在其顶部的撇油器撇到外部的油存储的容器中而除去。

金芝麻纳米防腐涂料 金-ZG—山东金芝麻环保

4、耐高温性优异

在高温情况下，在干燥状态下可以耐250 高温，在液体里可以耐温至100 ；涂料可在300 以下短期工作，在260 以下长期工作；耐低温性能也比较好，在-40摄氏度时仍具有一定的弹性。

5、环保性好

涂料不含有害物质，因此不存在释放问题，对人体没有危害，也不会造成重金属离子污染和土质恶化的情况，对生态环境不会有破坏。

6、耐老化性能强

涂料具有优良的化学稳定性，对化学腐蚀介质、日光、臭氧和辐射具有十分稳定的性能。防腐耐磨涂料长期经受日光曝晒不老化，是一种长效长寿命涂层(长达10~20年之久)。

7、整体性好

防腐材料使用了双重补强措施，材料性能得到了改善。不流淌，不会产生裂缝，耐高温脱硫塔防腐，所以整体性很好。施工时也使用整体施工方法，不会有接缝情况。

8、涂装工艺简单

相对于其它防腐工艺，银芝麻涂料可以直接涂覆在水泥或钢结构表面，不需要再进行其它工艺流程；涂料可以常温固化，不受场地、环境温度等的限制，涂装工艺简单。

金芝麻环保(图)-脱硫塔防腐不着火-海东脱硫塔防腐由山东金芝麻环保工程有限公司提供。山东金芝麻环保工程有限公司拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！