

# 银川脱硫塔防腐 金芝麻环保 砖厂脱硫塔防腐

产品名称	银川脱硫塔防腐 金芝麻环保 砖厂脱硫塔防腐
公司名称	山东金芝麻环保工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东济南市天桥区北园大街国贸大厦
联系电话	14753119911 14753119911

## 产品详情

金芝麻纳米防腐涂料 金-ZG—山东金芝麻环保

受限空间内防腐安全注意事项

(4) 防腐作业时任何可能引起和火灾的用电设备及照明不得进入受限空间内，照明必须使用防爆充电灯或12伏安全电压灯。

(5) 进入受限空间内的作业人员不得将火种带入，受限空间内严禁吸烟，周围严禁同时进行可能产生明火或电火花的作业，银川脱硫塔防腐，如油漆起火，切勿用水灭火，碳素厂脱硫塔防腐，应使用泡沫、二氧化碳灭火器或干粉灭火器。

(6) 作业人员必须身体健康，不要带病工作，不要在受限空间内休息，作业人员出现恶心、呕吐、头昏等情况时，应立即送到通风良好场所或送医院诊治。

(7) 受限空间外配备一定数量的应急救护器具和灭火器材。

金芝麻纳米防腐涂料 金-ZG—山东金芝麻环保

中石化公司关于加工高含硫储罐防腐蚀技术管理规定外壁保温部位采用防锈漆底涂料+保温；不保温部位涂层厚度 180 μm

罐外底的防腐蚀措施，可在以下三种方案中任选一种:

无机富锌漆+基础防渗处理

## 环氧煤沥青漆十基础防渗处理

如土壤腐蚀较严重地区，可采用涂料加阴极保护的办**法**。

内壁按油品分类：1、罐罐内底板采用涂层+牺牲阳极联合保护，要求涂层不导静电，涂层厚度不小于120 μm；

其余部位采用导静电涂层保护，涂层总厚度不小于180 μm。新罐建议采用金属热喷涂 + 导静电涂料封闭措施。2、中间产品罐

粗、粗柴油、罐宜采用金属热喷涂（喷铝、喷锌）+ 导静电涂层封闭。金属涂层厚度应不小于150 μm，涂层总厚度（指金属涂层和导静电涂层厚度之和，下同）应不小于180 μm。其余中间产品罐采用导静电涂层保护，涂层厚度不小于180 μm。

## 金芝麻纳米防腐涂料 金-ZG—山东金芝麻环保

3、耐高温，具有很好的耐温差性，不

银芝麻防腐材料可在300 左右短暂工作，石墨厂脱硫塔防腐，在220 左右的温度下长期工作，除能满足湿法脱硫吸收塔、湿电装置等常规工况下的防腐要求，还能完全满足窑尾除尘器（电除尘器和布袋除尘器等）、高温烟道、干法/半干法脱硫吸收塔内的高温环境，材料不且具有一定的阻燃性能；较好的耐温差性让涂层在冷热交替等温差较大的环境下也不会形成开裂和剥落，仍能满足防护需要。

4、常温环境下即可实现涂层固化，环境性要求低，施工要求和程序简单，施工周期短；

对防护构件进行前期处理，满足施工的技术要求后，单组分打开即可施工，材料无需加热即可自然固化成膜；不需要像玻璃鳞片材料要求一定的环境温度和湿度，施工环境要求较低；施工程序中不需要进行底涂和面涂，能大大缩减施工周期。

5、硬度高，砖厂脱硫塔防腐，环保无异味

银芝麻材料固化后涂膜表面光滑，能起到减小阻力的作用，同时涂膜具有很强的疏水性，对于酸凝结的酸性溶液和粉尘具有很强的自洁性，能防垢耐污；材料无异味，无挥发物质，高温环境下也不会产生有害气体，是一款对环境友好的防腐涂料。

银川脱硫塔防腐-金芝麻环保-砖厂脱硫塔防腐由山东金芝麻环保工程有限公司提供。山东金芝麻环保工程有限公司在其它这一领域倾注了诸多的热忱和热情，金芝麻环保一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：魏经理。