

螺旋闸门 单/双向螺旋闸门 电动推杆螺旋闸 插板阀

产品名称	螺旋闸门 单/双向螺旋闸门 电动推杆螺旋闸 插板阀
公司名称	湖北澳牌阀业有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:澳牌 连接形式:法兰 主体材料:碳钢
公司地址	荆州市沙市区关沮乡十号路旁 (注册地址)
联系电话	86 0716 4302556

产品详情

品牌	澳牌	连接形式	法兰
主体材料	碳钢	公称通径	200~1200 (mm)
适用介质	粉料、颗粒料、晶体料等	材质	碳钢

lz系列螺旋闸门用于建材、冶金、矿山、电力、化工、玻璃、轻工、粮食等行业的库顶、库底及进出口等。是控制流量变化较大，启动频繁，切断迅速的理想设备。结构特点：结构简单、操作灵活、重量轻、无卡阻、切断快，特别适用于各类无粘度的固体、粉料及小于 10mm的颗粒料，晶粒料的输送及流量调节，安装不受角度限制，操作方便，能随时调节开度。该阀门有手轮和链轮操纵两种操作形式，i型为手轮，ii为链轮。单向和双向两种结构形式，lzd为单向、lzs为双向。工作原理：主要由框架、闸板、丝杆、螺母等零件构成，用手转动手轮使丝杆带着丝杆螺母和闸板沿水平方向往复运动，达到闸门的启闭目的。

lz系列? 外形连接尺寸：

a × a	h	备注
200 × 200	100	口径
250 × 250	100	
300 × 300	100	
400 × 400	100	
450 × 450	120	
490 × 490	120	
500 × 500	120	
600 × 600	120	
700 × 700	140	

800 × 800	140
900 × 900	160
1000 × 1000	160
1100 × 1100	160
1200 × 1200	180

使用说明：

1.本阀可水平安装或垂直安装，安装时两法兰连接中间必须加密封垫片，然后锁紧螺栓。2.操作时手轮顺时针旋转为阀关，反之为开，不得在手轮上再增加辅助杠杆。3.若长期存放应使设备处于关闭状态，各传动部位应加润滑油，不允许露天存放或堆置。