

门头穿孔铝板生产商 润吉金属 门头穿孔铝板

产品名称	门头穿孔铝板生产商 润吉金属 门头穿孔铝板
公司名称	河北润吉金属制品有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	河北省衡水市饶阳县高速路口西100米路南
联系电话	15533185833 15533185833

产品详情

冲孔按照孔洞规格主要有：长方孔、方孔、菱形孔、圆孔、长圆孔、六角形孔、十字孔、三角孔、长腰孔、梅花孔、鱼鳞孔、图案孔、八字网、人字孔、五角星形孔、不规则孔、起鼓孔、异型孔、百叶孔等。穿孔率是指穿孔面积范围内，供应门头穿孔铝板，穿孔孔眼的总面积占整个面积的百分数。（1）常见的是孔径为6mm，门头穿孔铝板，间距15mm。（2）根据目前机械设备，穿孔率能达到65%左右，并要求穿孔板尺寸在1500*3000范围内，如果超出此范围，穿孔就需要二次定位。（3）穿孔铝板的穿孔率越高，对成形后的铝板平整度影响越大，检验标准要低于正常铝板的相应规定。

常见的铝合金方通尺寸规格有：底宽一般为20-300mm，高度20-200mm，门头穿孔铝板生产商，厚度0.3-1.5mm(可定制)、U型铝通、使用铝卷机拉规格般 10底100底 50高200高 般做喷粉 户外建议用喷粉空间大的用大一点，空间小的用校一般高度是底宽的2——5倍内较好;安装间距看吊顶的高度，一般控制在底宽——1.5倍高度之间。例如一个10米*30米的空间，吊顶高度3米，用40*100的方通，间距60-80之间，效果好。铝单板安装过程中也要注意保护板面，不要以板面接触地面，冲孔异型铝单板批发以免划伤装饰面。3.铝单板的品种、质量、颜色、花型、线条应符合设计要求，并应有产品合格证。4.建筑幕墙架构选用钢龙骨时，其规格型号和样子应合乎设计方案规定，并应开展防锈处理解决。5.铝单板安装，当设计无特殊要求时，采用抽芯铝铆钉，中间必须垫橡胶圈。抽芯铆钉间距应控制在100-150mm内。门头穿孔铝板生产商-润吉金属(在线咨询)-门头穿孔铝板由河北润吉金属制品有限公司提供。河北润吉金属制品有限公司在金属丝网这一领域倾注了诸多的热忱和热情，润吉金属一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：张经理。同时本公司还是从事穿孔铝板，穿孔铝板规格，穿孔铝板厂家的厂家，欢迎来电咨询。

。