

注塑级PBT/ASA德国巴斯夫S 4090 GX增强级

产品名称	注塑级PBT/ASA德国巴斯夫S 4090 GX增强级
公司名称	苏州市鸿凯源塑胶原料有限公司
价格	.50/千克
规格参数	德国巴斯夫:1 PBT:2 德国:3
公司地址	昆山市陆家镇陆丰东路3号仕泰隆模具城F栋5号2室
联系电话	15051689589

产品详情

PBT/ASA塑胶原料的特性

PBT/ASA具有优异的耐气候特性。通过执行SAE J 2412标准，采用氙灯加速老化仪，评判标准为色差 E 小于3，色牢度大于等于4，PBT/ASA系列黑色及深褐色制件能够经受住1508 kJ/m²的高强能量照射，制件外观恶化轻微，完全不用担心因阳光照射造成的内饰件现象，而常用的PC/ABS树脂材料通常只能经受600 kJ/m²的能量照射；非增强型PBT的张力强度为50MPa，玻璃添加剂型的PBT张力强度为170MPa。玻璃添加剂过多将导致材料变脆。因为PBT/ASA合金制品具备突显的特性，能够给开发设计设计师产生新的设计产品构思。小车层面可运用于汽车车灯灯壳、车大灯装饰设计圈、汽车格栅、全景天窗架构等；电子电气层面可运用于电源插头射频连接器、控制器机壳等。