

## 2021新报价塘沽安装快速堆积门口碑推荐-天津华泰门业

产品名称	2021新报价塘沽安装快速堆积门口碑推荐-天津华泰门业
公司名称	天津华泰门业有限公司
价格	3800.00/套
规格参数	
公司地址	津南区小站镇减河南路10号
联系电话	18322263669

### 产品详情

天津华泰门业有限公司，天津各区都设有分店，华泰公司是一家以生产、销售、安装pvc快速卷帘门，高速卷帘门，快速卷门，高速卷门，快速门，高速门，自动卷帘门，自动卷门，快速提升门，快速升降门，自动快速门，软门帘，门帘，PVC软帘，软门，防静电门帘，黄色防静电网格软片，工业堆积门，工业滑升门，滑升门，车库门，PVC水晶板软，水晶板（软玻璃），自动道闸机，道闸机，智能道闸，道闸等产品。产品以通过质量管理体系认证，并拥有多项专利。

天津华泰快速堆积门具有保温、保冷、防虫、防风、防尘、隔音、防火、防异味采光等多项功能，并广泛用于食品、化学、纺织、冷冻、电子、印刷、超市冷冻装配、精密机械、物流仓储等多种场所，适用于物流通道，大面积洞口，防风要求较高等内外门。可提高的满足高性能物流及洁净场所，并且节省能源，提高空调效果，高速自动关闭，提高作用效率等优点。[\[1\]](#)

#### 快速堆积门、[折叠门](#)

，快速开启、关闭，适合大型外部门及超大内部门，门帘由钢质抗风杆组成，抗风能力强，提升速度快，防尘、防虫，用于恶劣的工作领域。

### [工作原理](#)

编辑

保温节能：门的快速启闭功能提高了夏冬季节的冷暖保温效果，减少了能量的损失，节约了能源。

密封隔绝：底部装有弹性的PVC基布气密封，它可与各种不平坦地面精密结合，可达到万级标准，门柱密封采用特有的双层毛刷增加了更好的密封性。独特的密封系统，高效的密封方式，大限度阻断冷热风的移动，防止外部灰尘、昆虫的进入，有效地隔绝气味、噪音的传播。

安全性能：门框及门箱材质为2.0-2.5mm厚优质[冷轧板](#)钢构，优质烤、喷漆工艺处理；2.0-2.5mm厚不锈钢或3.5mm高强度6063抗氧化工业铝合金立柱。

动力系统：采用哈尔滨旺府堆积门专门电机。

控制系统：采用高科技PLC和变频器控制

## 产品特点

编辑

1、电动装置配置：电机设计针对其运行特点由工程师设计，对开启频繁的电机无需风冷，散热快，耐高温。

2、无轨运行技术特点：无轨门的走轮采用[耐磨橡胶](#)，30万次运行检测无明显磨损，无轨门运行有中间导向条导向并有多个双[尼龙轮](#)对抱导向条，使门在运行使用时不受强风吹袭破坏(新专利技术设计)。

3、控制系统：控制系统采用国际先进的弱电控制方式，强电转换为弱电磁性感应控制，开关门灵敏度高，无漏电伤人现象发生。

4、开启缓冲装置：起动装置采用电子控制电流与机械缓冲装置相结合，消除了堆积门在开启时带来的瞬间冲击力，使其开启平稳不晃。

#### 4. 技术参数

编辑

DJM-1500工业堆积门万盛DJM-1500型钢质快速堆积门

尺寸：H15M × W18M。

外观：冷扎钢板静电喷涂门框280 × 180mm，冷扎板静电喷涂门罩。

动力性能：德国SEW刹车制动马达，功率0.75-1.5KW,电源220V/380V，制动电压220V。

控制系统：进口微电脑变频控制电箱（三菱cpu）。

控制电压：安全低压 24VDC。

开启速度：开启0.5-1.0m/秒/关闭 0.5-0.8m/秒(变频可调速)。

门帘材料：进口高密度聚脂纤维表面镀膜处理，厚度0.8mm-1.5mm，颜色各种选择。

拉伸强度: 5700/5100N/5cm，撕裂强度900/80N。

防火级别：德国标准MZD/NBL难燃。

使用温度：-10 +70 /超耐寒区域-40 。

透明视窗：进口PVC透明水晶软板，厚度1.5mm，长方形或椭圆形。

抗风材料：抗风压钢制抗风管。

抗风能力：25m/s50Pa。

密封性能：门帘底部U型气囊布兜可与不平整地面严密贴合，门框双侧密封毛条防尘、防虫。

## 相关材料

[车库门](#)

[卷帘门](#)

[自动门](#)

## 相关设备

[快速堆积门](#)

[冷库门](#)

[工业卷帘门](#)