

云台矿用控制电缆MHYVR 1 × 4 × 7/0.52

产品名称	云台矿用控制电缆MHYVR 1 × 4 × 7/0.52
公司名称	天津电缆总厂第一分厂
价格	.00/个
规格参数	品牌:天联 型号:齐全 产地:天津
公司地址	大城县毕演马工业区
联系电话	18531822965 15933646514

产品详情

云台控制电缆矿用MHYVR 1 × 4 × 7/0.52产品采用标准：MT818-1999 MHYVR (PUYVR) (1 × 21 × 42 × 25 × 27 × 210 × 2

) 聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套矿用信号电缆，用于矿场作普通信号传输，可移动使用。

MHY32 (PUYV39-1) (1 × 21 × 42 × 25 × 27 × 2

10 × 2) 聚乙烯绝缘钢丝铠装聚氯乙烯护套矿用信号电缆用于平巷或竖井或斜井作信号传输。

MHYV (PUYV) (1 × 21 × 42 × 25 × 27 × 2

10 × 2) 聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套矿用信号电缆用于矿场作普通信号传输，适用于固定敷设。

MHYVRP 7/0.30、7/0.37、7/0.43、7/0.52 (1 ~ 10对、1 × 4) 聚乙烯绝缘铜丝编织屏蔽聚氯乙烯护套矿用信号电缆，用于电场干扰较大的场所作信号传输，电缆较柔软。MHYVP (1 × 21 × 42 × 25 × 27 × 210 ×

2) × 7/0.30、7/0.37、7/0.43、7/0.52聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套矿用信号电缆大的场所作信号传输，可用于固定敷设

云台控制电缆矿用MHYVR 1 × 4 × 7/0.52主要技术性能及指标：20 时导体直流电阻 /km

7/0.37 24.5 7/0.43 18.1 7/0.52 12.1 固有衰减 (800 ~ 1000HZ) dB/km 1.2 云台控制电缆矿用MHYVR

1 × 4 × 7/0.5220 时电缆绝缘线芯绝缘电阻 M .km 5000