

电源电缆(通用设备)矿用MHYVR-1×2×7/0.43

产品名称	电源电缆(通用设备)矿用MHYVR-1×2×7/0.43
公司名称	天津电缆总厂第一分厂
价格	.00/个
规格参数	品牌:天联 型号:齐全 产地:天津
公司地址	大城县毕演马工业区
联系电话	18531822965 15933646514

产品详情

电源电缆(通用设备)矿用MHYVR-1×2×7/0.43

适用于矿井环境的机械强度、耐潮、防静电和阻燃等性能的矿井专用通信电缆。

所属学科：煤炭科技(学科);矿山电气工程(二级学科);煤矿通信(三级学科)

电源电缆(通用设备)矿用MHYVR-1×2×7/0.43 用途：

实心绝缘填充型电缆适用于煤矿管网的管道铺设，主要用于管道敷设。在缆芯中和屏蔽层的内外表面用石油膏填充或浇注处理，以防止煤矿中水分侵入。在煤矿常见的30~C—60~C的环境条件下，矿用通信电缆的机械和电气性能保持不变。用于平巷、斜巷及机电硐室做通信线以及用于平巷，竖井或斜井作主信号传输。

电源电缆(通用设备)矿用MHYVR-1×2×7/0.43 结构：

- 1、导线：退火裸铜线，铜线直径为0.30，0.42，0.52，0.60，0.70，0.80，0.90(mm)。
- 2、绝缘材料：高密度聚乙烯或聚丙烯，按照全色谱标准标明绝缘线的颜色。
- 3、绝缘线对：把二根不同颜色的绝缘线按不同的节距扭绞成对，并采用规定的色谱组合以便识别线对。
- 4、电源电缆(通用设备)矿用MHYVR-1×2×7/0.43 缆芯结构：以1对为基本单位，超过25

对的电缆按单位组合，每个单位用规定色谱的单位扎带绕扎，以便识别不同的单位。100对及以上线对的电缆加有1%的预备线对，但多不超过6对。缆芯内的间隙用石油膏填充。

5、缆芯包带：用聚脂薄膜带绕包。

6、屏蔽：铜丝屏蔽或用轧纹(或不轧纹)金属带，金属带纵包于通信电缆缆芯包带之外。

7、护套：蓝色密度小聚乙烯。也可提供双层护套的通信电缆