

植草砖植草 武汉植草砖 华宇彩砖路沿石

产品名称	植草砖植草 武汉植草砖 华宇彩砖路沿石
公司名称	湖北鑫炜宇建筑材料有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	湖北省汉川市城隍镇群胜村
联系电话	18327617988 18327617988

产品详情

仿青砖主要性能特点如下：

1、高承载力：

铺华宇地砖的路面系统的承载能力高可以由两个方面来理解。

1) 华宇地砖是由坍落度为零的高强高密实度混凝土，在混凝土制品生产线上，严格的质量控制下经过蒸汽养护的高质量高强地面材料，其抗压强度在30Mpa 以上，所以它本身具有非常高的承载能力；

2) 华宇铺面系统是由路基、砂垫层和恒特地砖及其之间的填缝砂所组成的。地面集中荷载经过相互连锁的永信地砖及其之间的填缝砂在水平方向较好地分散到更大的面积上，所以地面集中荷载对基础的压强可以大量减少使得地面承载能力提高。

2、耐久、耐磨、耐腐蚀：

华宇地砖质量好，植草砖价格，耐用持久，使用年限超过20年，同体材质，在急剧恶劣的环境下也。湖北彩色透水砖在施工时有哪些步骤及注意事项如果相邻的区域需要铺设不同颜色的骨料，在边界贴上胶带，避免出现混色。由于永信地砖尺寸小（200mm×100mm），其抗折强度很高，对基础不均匀沉陷的适应能力强。优凝舒布洛克地砖抗高温、抗冻融能力强。华宇地砖采用六面高频振捣，骨料分布均匀，表面比较粗糙，所以面层不易磨损，对车辆急刹车等高度摩擦力的耐磨性能和抗冲击能力比较强。华宇地砖的高密实度及其合成氧化铁制成的德国拜耳颜料对碱性物质、汽车漏油等的化学腐蚀具有非常高的抵抗能力。

湖北路沿石厂家详解路沿石安装形式

材质要求

路沿石石料采用质地均匀的天然麻石机械切削加工而成，石材的强度必须合格，要求其色泽均匀，表面无裂纹，棱角完整，外观一致，无明显斑点、色差，不允许有风化现象，装卸时不准摔、砸、撞、碰，以免造成损伤。

加工要求

按统一长度进行下料，外露面必须机切抛光，长度允许误差在 $\pm 20\text{mm}$ 范围内，宽度、厚度、高度允许误差在 $\pm 2\text{mm}$ 范围内。

施工要求

- 1.路沿石必须挂通线进行施工，按侧平面顶面示高标线绷紧，按线码砌侧平石，侧平石要安正，切忌前仰后合，侧面顶线顺直圆滑平顺，无高低错牙现象，平面上上下下错台、内外错牙现象。
- 2.路沿石必须座浆砌筑，座浆必须密实，严禁塞缝砌筑；
- 3.路沿石接缝处错位不超过 1mm ；侧石和平石必须在中间均匀错缝。
- 4.路沿石侧平石应保证尺寸和光洁度满足设计要求。外观美观，对弯道部分侧石应按设计半径专门加工弯道石，砌筑时保证线形流畅、圆顺、拼缝紧密。弧形侧石必须人工精凿后抛光处理。
- 5.路沿石后背应还土夯实，夯实宽度不小于 50mm ，武汉植草砖，厚度不小于 15mm 。
- 6.路沿石勾缝：勾缝时必须再挂线，把侧石缝内的杂物剔除干净，水泥植草砖，用水润湿，然后用 $1:2.5$ 水泥砂浆灌缝填实勾干。
- 7.侧平石勾缝、安砌后适当浇水养护。

路沿石施工工艺流程：测量放样 钉桩 砂浆垫层 安砌勾缝 后背填筑夯实 养生。缝宽允许偏差为 $\pm 3\text{毫米}$ ，下面汉川华宇新型建材有限公司的小编来为大家做详细介绍。

质量标准

- 1.直线部分整齐直顺，曲线部分圆顺美观，植草砖植草，无折角；
- 2.勾缝饱满，整洁坚实，养护不少于三天；
- 3.用 20米 直线检查直顺度较大偏差不大于 10毫米 ；
- 4.槽底填土密实度应达到 90% 以上。

植草砖植草-武汉植草砖-华宇彩砖路沿石由湖北鑫炜宇建筑材料有限公司提供。植草砖的广泛应用植草砖具有抗压性强、耐磨性好、绿化覆盖率高、绿草生长期长、透水性好等特点。湖北鑫炜宇建筑材料有限公司坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支高素质的员工队伍，力求提供更好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。湖北鑫炜宇建筑材料——您可信赖的朋友，公司地址：湖北省汉川市城隍镇群胜村，联系人：李经理。

