

不锈钢烟囱厂家 鑫晶源不锈钢 江苏不锈钢烟囱

产品名称	不锈钢烟囱厂家 鑫晶源不锈钢 江苏不锈钢烟囱
公司名称	武汉鑫晶源不锈钢制品有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	武汉市东西湖区常青花园10号小区2幢2单元4层1号
联系电话	13971477124

产品详情

武汉鑫晶源不锈钢制品有限公司坐落在美丽的江城武汉，公司拥有一批多年从事不锈钢水箱、保温水箱、太阳能中央热水工程、空气源热泵、锅炉等项目优秀团队，是一家从事不锈钢水箱容器、不锈钢装饰工程及热水工程、热泵、锅炉的工程制作安装公司。

- 1 烟囱内部流通较高温度烟气
- 2 当燃料在燃烧初期有可能生成未燃气体时应布置防爆门两套固定支架之间约为18节烟囱
- 3 纵向烟囱每三节用一套导向支架固定要制作清灰门及泄水口
- 4 烟囱安装 烟囱的固定 每九节一套固定支架

武汉鑫晶源不锈钢制品有限公司坐落在美丽的江城武汉，公司拥有一批多年从事不锈钢水箱、保温水箱、太阳能中央热水工程、空气源热泵、锅炉等项目优秀团队，不锈钢烟囱加工，是一家从事不锈钢水箱容器、不锈钢装饰工程及热水工程、热泵、锅炉的工程制作安装公司。

砌筑工程先摆3层砖排缝，环状垂直缝应交错1/2砖，辐射缝应交错1/4砖；1/2砖用量不得超过30%，不锈钢烟囱厂家，1/4砖以下的砖禁止使用，检查无误后再砌筑。一边砌砖，一边用水平尺、靠尺板检查，砌完300 mm后，即砌5层砖后，砌耐火砖300mm，江苏不锈钢烟囱，中间填充膨胀珍珠岩，每天砌筑1.2m高为宜。竖向钢筋和环形温度钢筋以及爬梯的安装设置要符合设计要求。每砌完一步架用轮度板垂吊线锤

检查中心及圆周，并用经纬仪检查。10·0m以下，每5·0m高沿筒周间隔1·0m留设120mm×10mm温度缝，家用不锈钢烟囱，上下错开砌筑，变截面处也留设温度缝。

武汉鑫晶源不锈钢制品有限公司坐落在美丽的江城武汉，公司拥有一批多年从事不锈钢水箱、保温水箱、太阳能中央热水工程、空气源热泵、锅炉等项目优秀团队，是一家从事不锈钢水箱容器、不锈钢装饰工程及热水工程、热泵、锅炉的工程制作安装公司。

不锈钢烟囱节其特点是：

1. 不锈钢烟囱产品耐高温，保温、隔热性能好，耐腐蚀；
2. 技术先进，结构合理，工艺稳定，质量可靠；使用寿命长（期望值50年）而且平时无需维修保养；
3. 重量轻，支架组合科学合理，现场安装简便、快捷；可大幅度减轻劳动强度，降低安装费用。

不锈钢烟囱厂家-鑫晶源不锈钢(在线咨询)-江苏不锈钢烟囱由武汉鑫晶源不锈钢制品有限公司提供。武汉鑫晶源不锈钢制品有限公司拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！