

# 涂料桶 一心一木包装制品 涂料桶销售

产品名称	涂料桶 一心一木包装制品 涂料桶销售
公司名称	昆山一心一木包装制品有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	昆山市张浦镇七浦西路99号
联系电话	18015548193

## 产品详情

**注塑成型：**高密度聚乙烯有多种用途，从可重复使用的薄壁饮料杯到5-GSL罐，消耗国内高密度聚乙烯的1/5。注射成型等级的一般熔体指数为5-10，具有低韧性、低流动性和高流动性的等级。应用范围包括商品和食品薄壁包装；坚固耐用的食品和油漆罐；以及高抗环境应力开裂应用，如小型发动机油箱和90加仑垃圾罐。

**轧制：**在此过程中使用的材料通常被粉碎成粉末材料，以在热循环中熔化和流动。旋转成型使用两种类型的聚乙烯：一般和交联。一般级MDPE/HDPE的密度范围为0.935~0.945g/CC，分子量分布窄，产品冲击大，涂料桶，翘曲小，涂料桶批发，熔体指数范围一般为3~8。较高的MI等级通常不适用，因为它们没有旋转成型产品预期的冲击和环境应力开裂阻力。

塑料桶主要用来储存和运输各种液体，它不容易碎，不易生锈，不会凹陷，质量也很轻。塑料桶广泛的应用在化工、农i药、食品、机电等行业。塑料桶深受大家的好评，现在取得广泛的应用，那么在使用塑料桶前需要进行哪些检测呢？下面是小编给大家的详细介绍，涂料桶包装，希望对大家能有所帮助。

- 1、我们要对塑料桶进行常温下跌的检测，涂料桶销售，具体步骤是将盛公称容量的水，从1.2米高度接连下跌两次，不破i裂的为能够正常使用。
- 2、对塑料桶进行常温堆码的检测，将盛公称容量的水，堆码2只高，四面无依托，四十八小时后不漏液可正常使用。
- 3、对塑料桶进行液密检测，要保证在压力100KPa恒压半小时无渗漏。
- 4、对塑料桶进行i气密检测，做到在压力200KPa恒压半小时无渗漏。
- 5、塑料桶黑点杂质要保证每一百平方厘米表面中 5个，且长度在0.5厘米。

使用过化工桶的就会知道，塑料化工桶的优点是非常多的，塑料化工桶具有整体聚乙烯(PE)一次成型无接缝、抗老化、抗冲击、不渗漏、耐酸碱、重量轻、寿命长、符合卫生标准等优点，跟传统的玻璃钢容器、塑料焊接容器、钢衬橡胶等容器比起来，在使用性能上得到了很大的提高。化工桶主在很大的范围内可取代不锈钢、钛等金属制品容器，是当今理想化工液体的耐腐蚀贮运设备，且价廉物美。产品广泛适用于化工、染料、医药、农药、冶金、稀土、机械、电子、环保、纺织、食品等行业。

涂料桶-一心一木包装制品-涂料桶销售由昆山一心一木包装制品有限公司提供。昆山一心一木包装制品有限公司实力不俗，信誉可靠，在江苏苏州的塑料桶（罐）等行业积累了大批忠诚的客户。一心一木包装带着精益求精的工作态度和不断的完善创新理念和您携手步入辉煌，共创美好未来！