

# LDPE中石化燕山 LD605 薄膜级 刚性好 耐紫外线

产品名称	LDPE中石化燕山 LD605 薄膜级 刚性好 耐紫外线
公司名称	东莞市东艳塑胶原料有限公司
价格	13.00/公斤
规格参数	
公司地址	东莞市樟木头镇百果洞社区塑胶原料市场
联系电话	18938274862

## 产品详情

LDPE(低密度聚乙烯#高压聚乙烯)/LD605/燕山石化

用途：薄膜级

重要参数：熔体流动速率:6 g/10min 密度:0.922 g/cm<sup>3</sup> 拉伸强度:8 MPa 断裂伸长率:100 % 硬度:42 维卡软化点:86

生产厂商：中石化北京燕化石油化工股份有限公司

低密度聚乙烯其特征主要有以下几点：

- (1)薄膜呈微乳白透明色，柔软。强度比高密度聚乙烯小，抗冲击强度则比高密度聚乙烯大。
- (2)耐寒、耐低温及耐较高温度。较厚的薄膜能承受90 热水浸泡的杀菌过程。
- (3)防潮性能比较好，化学性能稳定，不溶于一般溶剂。
- (4)有较大的透气性，故用作易氧化的食品包装时，其内容物的贮存期不宜过长。
- (5)耐油脂性较差，制品能被缓慢溶胀。包装含油脂食品时，久贮后会使食品出现哈喇味。
- (6)长时期受紫外线及热作用会老化，影响其物理性能和介电性能。
- (7)熔点为110~115 ，加工温度为150~210 ，若在惰性气体中，温度可达300 仍稳定。但熔体和氧接触易发生降解作用。