

云南丙烷橡胶软管 丹阳协力气体 丙烷橡胶软管报价

产品名称	云南丙烷橡胶软管 丹阳协力气体 丙烷橡胶软管报价
公司名称	丹阳市协力气体设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	江苏省丹阳市延陵镇
联系电话	13812377731

产品详情

包塑金属软管内层采用不锈钢软管或镀锌软管及特殊绝缘处理，外层采用PVC原料（抗紫外线、防老化）。

黑色、灰色，其它颜色可选。使用温度范围：-40 ~+160 。

- 1、包塑软管有极i佳之防水、绝缘性，云南丙烷橡胶软管，抗拉性。
- 2、包塑软管表面采用PVC材料，且PVC塑料中添加了防火阻燃剂。
- 3、包塑软管结构为单扣和双扣型，增加抗拉强度、不容易折断或变形。
- 4、包塑软管弯曲性能好，丙烷橡胶软管公司，内部平滑构造，在穿引电线电缆时容易通过。
- 5、包塑软管防水、防油、防腐蚀，密封性好。产品美观，结构紧密，广泛应用于精密仪器仪表配线、电力、电线、塑料、橡胶等行业的电线及电器保护。

应用领域有铁路、机车、交通系统工程、空调、各种机械、自动化控制设备、发电、化工、输配电系统、通信系统、船舶、大厦，厂房内及屋外露出部分之配线保护。

保护电线电缆以达到绝缘、防水的目的，并可增进线缆弯曲美观。

网套是由相互交叉的若干股金属丝或若干绞金属带按一定顺序编织而成的，以规定的角度套装在金属波

纹管的外表面，起着加强和屏蔽的作用。网套不仅分担金属软管在轴向、径向上静负荷，还在流体沿着管道流动产生脉动作用的条件下能够保证金属软管地工作，丙烷橡胶软管报价，同时，还能保证软管波纹部分不直接地受到相对摩擦、撞击等方面的机械损伤。编织了网套的波纹管，丙烷橡胶软管企业，其强度可以提高十几倍至几十倍。i高屏蔽能力可以达到99.95%。网套的材料一般与波纹管材料相同，也有以两种材料联用的。普通金属软管仅用一层网套；特殊使用场合，也有编织两层、三层的。根据波纹管通径大小及使用要求的不同，它常以直径为0.3~0.8毫米的线材或厚度为0.2~0.5毫米的带材来制作。线材每股4~15根，带材每锭一条。生产的钢丝网套多为24股、36股、48股、64股的，特大通径的波纹管，还有96股、120股和144股的。网套主要编织参数除了（线材）股数、丝径，（带材）锭数、厚度以外，还有覆盖面积、编织距、编织角度等。它们都是决定金属软管性能的重要依据。

内衬四氟金属软管比外网套编织四氟软管可承受跟高的压力，所以内衬四氟金属软管更加安全。因为聚四氟乙烯具有很好的耐腐蚀性，所以其常用来输送腐蚀性的液体如强酸、强碱、弱酸、弱碱、强氧化剂、强还原剂等；又因为聚四氟乙烯很低的表面活性能和纯净无污染（不释放助剂，对人体无伤害）所以内衬四氟金属软管还常用于药液溶剂等化学药品输送、各种高温蒸汽输送、食品、酿造等行业。

云南丙烷橡胶软管-丹阳协力气体-丙烷橡胶软管报价由丹阳市协力气体设备有限公司提供。丹阳市协力气体设备有限公司是一家从事“安全阀,气体汇流排,阀门,减压器,金属软管”的公司。自成立以来，我们坚持以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“协力”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务至上，用户至上”的原则，使丹阳协力气体在其它中赢得了客户的信任，树立了良好的企业形象。特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！