

太原净化板 元盛新材 防火净化板厂家

产品名称	太原净化板 元盛新材 防火净化板厂家
公司名称	河南元盛建材有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	河南省郑州市郭店产业集聚区元盛工业园
联系电话	18539469000

产品详情

净化板的用途

根据净化板面板的材质不同可以分为岩棉、玻璃丝绵、玻镁、陶铝、不锈钢印花等很多复合板，防火净化板厂家，这些分类也是根据它的不同使用环境需要合理选择。

- 1、其中岩棉材质的净化板防火效果非常好可以应用于航天实验室等对温度和防火要求极高的工程中;
- 2、玻镁材质的外观极为平整、耐火时间长、而且燃烧时不会熔融也无高温分解滴落物，此种净化板适用于净化房吊顶、围护及净产品、工业厂房、仓库、冷库、空调器壁板等;
- 3、抗静电材质具有极高的导电和效果，防止粉尘附着，且容易清除同时该板具有耐药品、耐磨性、耐污染等优点，这类板材适用于医院手术室、陶瓷制造等洁净室。

不同种类净化彩钢板的特点

河南元盛建材有限公司生产手工净化板，彩钢净化板，净化彩钢板，洁净板等产品，净化板型号、芯材、规格齐全，元盛建材手工净化板适用于食品饮料、手术室、电子生物、制水、化工、恒温恒湿无菌净化间等不可缺少的材料。下面元盛建材小编为大家介绍不同种类的净化彩钢板特点：

EPS净化彩钢板：

重量轻、机械强度高、耐水、氧指数 32(OI)。主要用于净化厂房吊顶、围护、建筑加层、临时办公室、仓库等。当支撑体间的距离 1500mm时，夹芯板抗弯承载力可达到100-120kg/m²

PU(聚氨酯)净化彩钢板：

隔热、隔音、强度高、耐水、氧指数 26(OI)，防火等级B1-B2级。高，多用于空调箱、医院、电子厂房等。当支撑体间的距离 1500mm时，夹芯板抗弯承载力可达到100kg/m²

防火岩棉净化彩钢板：

防火性能好，具有不燃性。适用于烘房、烤漆房、建筑、船舶隔热、隔音等。当支撑体间的距离 1500mm时，夹芯板抗弯承载力可达到90kg/m²

中空玻镁净化彩钢板：

中空玻镁精华彩钢板采用新一代的防火环保材料，平整度高，强度是岩棉净化彩钢板的5倍!当支撑体间的距离 1500mm时，夹芯板抗弯承载力可达到90-120kg/m²

玻镁板硅岩板净化彩钢板：

硫氧镁净化彩钢板：

防火性能好、保温隔热优点突出、防水、防潮、芯材与面板的粘合力强、隔音、高强度、绿色环保。当支撑体间的距离 1500mm时，夹芯板抗弯承载力可达到100-120kg/m²

净化板房屋隔音不好，如何解决？

净化板的活动房越来越显示出强大的生命力和广阔的市场前景，受到建筑，家用电器，机电，交通，室内装饰，办公用品等行业的青睐。但是，房子的净化板会传播不同程度的隔音不良现象，面对这种情况该如何解决呢？

解决方案：

1、净化板可以做隔板和门，如果您认为净化板做墙板很好看，不依赖于是否牢固，太原净化板，隔音效果等等问题，那应该没问题，当然，用干净的木板不可能完成地面和支撑，房屋的基本承重结构仍然是钢筋混凝土。如果要与胶合板进行比较，大多数建筑材料都比净化板贵，那可能比净化板更贵。可以在干净的木板墙壁上涂一层密度板，具有更好的隔音效果，也可以安装隔音棉。

2、净化板由绿色环保材料制成，没有任何刺激性的有毒气味，没有化学残留物，不会对人体造成任何伤害，可以安全使用。现在在家居装饰中得到了广泛的应用，款式不仅美观大方，而且隔音效果非常强，可以阻挡外界所有的噪音污染，净化板哪家质量好，可以有效地阻挡交通噪声，提供安静舒适的居住环境对于人来说，仿佛置身于世外桃源，让一个人可以有更多的时间来享受宁静的时光。

河南元盛建材有限公司（www.hnysjc.cn）年产玻璃棉复合板、聚氨酯复合板、净化板、聚氨酯复合板墙面板、聚氨酯冷库板、岩棉复合板（50mm）百万米，岩棉净化板多少钱一平，上千种色卡，十多种板型，造型美观，定制钢结构彩钢墙板/屋面板!欢迎考察聚氨酯复合板工厂。

太原净化板-元盛新材-防火净化板厂家由河南元盛建材有限公司提供。“岩棉复合板,岩棉板,冷库板,彩钢板,聚氨酯复合板,保温板”选择河南元盛建材有限公司，公司位于：河南省郑州市郭店产业集聚区元盛工

业园，多年来，元盛新材坚持为客户提供好的服务，联系人：曹经理。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。元盛新材期待成为您的长期合作伙伴！同时本公司还是从事聚氨酯夹芯板，聚氨酯冷库板，聚氨酯净化板的厂家，欢迎来电咨询。