

沙伯基础 PBT 5220UC-7A7A3763

产品名称	沙伯基础 PBT 5220UC-7A7A3763
公司名称	东莞市凯硕塑胶原料有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:PBT塑胶原料 型号:5220UC 产地:美国沙伯基础
公司地址	樟木头奥园塑金国际15栋109
联系电话	0769-21122780 13622628657

产品详情

沙伯基础 PBT 5220UC-7A7A3763

PBT基础塑料

料益重魏桐塑胶原裁经限商采由有免善的垂物配送团队，可为客户提供方便、快捷、运输服务；欢迎塑

PBT简介：

聚对苯二甲酸丁二醇酯(Polybutylene terephthalate)起被称为热塑型聚酯对苯二甲酸四次甲基酯。简称PBT。它是对苯二甲酸

PBT特性：

- a、机械性能:强度高、耐疲劳性、尺寸稳定、蠕变也小(高温条件下也极少有变化);
- b、耐热老化性:增强后的UL温度指数达120~140 (户外长期老化性也很好);
- c、耐溶剂性:无应力开裂;
- d、对水稳定性:PBT遇水易分解(高温、高湿环境下使用需谨慎);
- e、电气性能:
- f、绝缘性能:(潮湿、高温也能保持电性能稳定,是制造电子、电气零件的理想材料);
- g、介电系数:3.0-3.2;
- h、耐电弧性:120s

在成型薄壁制品时,设备注塑或挤塑,对大部分结晶速度(60s)流动性好,模具温度也比其他工程塑料要求低。

PBT特点：

非增强型品级强韧且富有柔性，抗脆性能力强。

有UL规格认定的难燃品级(94HB)和自熄性品级(94-V-0, V-2)，其电性能在热塑性塑料中具值。

吸水性极低，在很宽的温度和湿度范围内长期使用，也能保持的电性能。

成型品的表面非常平滑，具有低的摩擦系数。由于产生的摩擦量小，适用于对摩擦磨损性能有要求的使用过程中的尺寸变化非常小，是在成型稳定性和尺寸精度方面非常的高性材料。

优异的长期耐化学药品性，常温下，除强碱以外的药品外，在其中长时间浸泡也几乎没有性能下降的现