

# 梁园区荥阳丙级防火门产品介绍

|      |                |
|------|----------------|
| 产品名称 | 梁园区荥阳丙级防火门产品介绍 |
| 公司名称 | 河南兴元建材有限公司     |
| 价格   | 面议             |
| 规格参数 |                |
| 公司地址 | 河南省郑州市西四环      |
| 联系电话 | 15838116180    |

## 产品详情

### 如何避免选到钢质防火门

通过以下方法，可以避免选到的钢质防火门：

- 1、消费者应看门框或门面上有没有打甲乙丙丁的标志，钢质防火门标有“甲乙丙丁”的字样，荥阳丙级防火门，而金属门、钢质进户门等非防盗门则没有这个标识。
- 2、从门的质量和质地可区别钢制防火门与普通金属门的区别。钢制防火门的重量在55公斤以上、门框钢板厚度在1.5毫米以上；而金属门、钢质进户门等非钢质防火门的重量只有30公斤左右、门框钢板厚度也只有1毫米左右。
- 3、要认真察看锁具是否采用经相关部门检测合格的防盗锁，同时察看锁具是否具有防钻功能。现在防盗锁有许多是多方位的锁具，其优点是不仅门锁锁定，上下横杆都可插入锁定，大大增加了门的防撬性能。

### 木材的阻燃处理

先阻燃剂后水再木材在阻燃过程中，大多厂家都采用装木材 加阻燃剂 加水 开始阻燃的顺序。一般说木材刚开始是吸水量大的时候，采用该工艺往往造成木材开始吸收的是浓度极低的阻燃液，这样在木材阻燃过程中，还需要一个使木材所吸收阻燃液浓度由低浓度向正常浓度过度的过程，直接影响了木材的干盐吸收量和吸收速度，进而影响了阻燃效果。

而采用加阻燃剂 加水 装木材 开始阻燃的顺序，木材一开始所吸收的就是标准浓度的阻燃液，从而避免了木材吸收的阻燃液由低浓度向正常浓度过度的过程，进而提高了阻燃质量。如果企业有条件的話，能先将阻燃剂配制成规定浓度的阻燃液后再加入阻燃池中，阻燃质量将更好。

## 防火门：市场需求是我们的原动力

市场的需求就是我们的原动力，经过不断的摸索、更新，更加丰富的防火门窗类新产品投入市场。如营业性场所理想的防火门防火玻璃门，除了具有良好的防火性能外，同时具备透明、透光、玻璃坚固等特点，为一些场所所设计的不锈钢防火门，更加大气、美观耐用，无机布防火卷帘门的应用，自闭式防火窗更是解决了人们很多不必要的烦恼;万变不离其宗，在遵守防火门规范要求的前提下，产品的功能的多元化，产品使用的人性化是消防器材设备发展演变的必经之路。梁园区荥阳丙级防火门产品介绍由河南兴元建材有限公司提供。河南兴元建材有限公司实力不俗，信誉可靠，在河南 郑州 的防火设备等行业积累了大批忠诚的客户。郑州防火门带着精益求精的工作态度和不断的完善创新理念和您携手步入辉煌，共创美好未来！同时本公司还是从事钢质防火门，河南钢质防火门，钢质防火门生产厂家的厂家，欢迎来电咨询。