

热卖产品：优质环保保温节能装饰一体化成品板

产品名称	热卖产品：优质环保保温节能装饰一体化成品板
公司名称	江苏云佳新型建筑材料发展有限公司
价格	190.00/平方米
规格参数	材质:硅钙板 产地:江苏丹阳 产品类别:保温板
公司地址	丹阳市访仙镇工业园区迎宾大道
联系电话	0511-86056789

产品详情

材质	硅钙板	产地	江苏丹阳
产品类别	保温板	产品种类	保温板
导热系数（常温）	0.03	等级	一级
断裂伸长率	5	规格	1200X600
抗弯强度	60MPa	抗压强度	> 0.10MPa
品牌	江苏云佳	使用温度	-20 -70
芯材	XPS	形态	层状
形状	长方形	应用范围	JG149-2003

“云佳”保温装饰板简介

一、“云佳”保温装饰板描述

将工厂化生产的保温装饰一体化成品板，通过粘贴和锚固于新旧建筑物外围护结构上，对外墙起保温隔热、防水抗裂、装饰保护作用的非透明围护结构节能产品。

二、“云佳”保温装饰板特性

- 1、将工地现场作业变为工厂流水线作业，品质更加稳定和可靠，施工快捷。
- 2、通过板缝间防水处理，根本性地解决了外墙外保温系统的防水抗裂问题。
- 3、采用氟碳漆、仿石漆饰面可达到幕墙外观，成为独具特色的“保温幕墙”。

三、“云佳”保温装饰板开发的目的、意义

“云佳”保温装饰板的开发，是为实现工厂化生产、现场快装、保温耐久、表观豪华、造价较低的外墙保温装饰一体化系统，使建筑物外墙外保温采用高档的保温装饰一体化系统能迅速普及。为2010年实现建筑节能标准在部分大城市达到65%，村镇达到50%的国家建筑节能目标提供材料和技术的支持，实现降低能源消耗的经济效益和保护环境的社会效益。

四、“云佳”保温装饰板特色和创新之处

(1) 采用高性能的环氧结构胶作为面层板材与保温材料的黏结剂，具有超强的粘结性能，同时耐久性优良。使“云佳”保温装饰板安全、耐久、不易变形。

(2) “云佳”保温装饰板独有的粘贴锚固技术，确保了幕墙板的安全牢固，特别是其独特的侧面卡口锚固技术，使现场安装简单方便，同时通过卡口固定件可对幕墙板的平整度进行微调，根据建筑物不同高度风压的不同，可通过增减固定件的数目进行匹配，独有的固定件设计避免了冷热桥的出现。

(3) 氟碳漆、氟碳金属漆、硅丙真石漆在面层的应用，起到了与铝塑板、花岗岩等相同的豪华装饰效果。

(4) 工厂预制品阳角板、窗台板的配备，以及板材的现场可裁割加工性，使安装更加快捷合理。