

# LDPE中石化上海 N150 薄膜级

产品名称	LDPE中石化上海 N150 薄膜级
公司名称	东莞市东艳塑胶原料有限公司
价格	12.00/公斤
规格参数	
公司地址	东莞市樟木头镇百果洞社区塑胶原料市场
联系电话	18938274862

## 产品详情

LDPE/N150/上海石化

生产企业：上海石化

原料描述部分规格级别抗化学性 薄膜 吹塑

该料用途用途：农膜

外观颜色

备注说明聚合物类型：均聚

原料技术数据

性能项目

试验条件[状态]

测试方法

测试数据

数据单位

基本性能

密度

0.9182

g/cm3

熔体流动速率

1.5

g/10min

机械性能

断裂伸长率

550

%

其它性能

条纹

B

级

杂质

0.1mm以上

19

个/100g

清洁度

15

个/千克

雾度

24

%

水分

合格

鱼眼连锁

0.5 ~ 2 mm

390

个/20m<sup>2</sup>

拉伸强度

12.5

MPa

色相

-16

鱼眼

14

个/1200

## LDPE产品应用：

低密度聚乙烯的应用范围:适用于调味料、糕点、糖、蜜饯、饼干、奶粉、茶叶、鱼肉松等食品包装。片剂、粉剂等药品包装,衬衫、服装、针织棉制品及化纤制品等纤维制品包装。洗衣粉、洗涤剂、化妆品等日化用品包装。由于单层PE薄膜的机械性能较差,所以通常用作复合包装袋的内层,即多层复合薄膜热封性基材。