

# 水性聚氨酯防腐面漆供应商 汇隆新材料 天津水性聚氨酯防腐面漆

产品名称	水性聚氨酯防腐面漆供应商 汇隆新材料 天津水性聚氨酯防腐面漆
公司名称	天津市汇隆新材料科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	天津市西青区王稳庄镇天津赛达业园区盛达一支路22号
联系电话	18202287285

## 产品详情

施工前需要将其基面处理干净干燥便于附着

基面处理：在施工前，需要将其基面处理干净干燥便于附着，尤其是对于钢材或者是金属基面，需要采取喷砂或者是抛丸的方式处理达到Sa2.5级别，表面上的油污以及灰尘都处理掉，水泥表面必须干透，无水，无油，无酸碱性后即看施工；施工上漆：施工上漆前，需要根据施工面积大小，使用要求以及条件等因素选择合适的方式，常见的施工方式为喷涂，刷涂以及滚涂等，上漆前，水性聚氨酯防腐面漆供应商，需要将油漆粘度调节好，产生的涂层要均匀且平整；

时间太久 有时候把涂料调好后放在一旁，天津水性聚氨酯防腐面漆，涂料长时间不用会形成沉淀，涂料里的颜料颜色也会发生变化。为了防止变色，那么就要在这个容器上起到隔绝作用了，水性聚氨酯防腐面漆价格，盛装一些含有易变色的清漆的涂料时可使用一些容器。有些涂料变色只是颜色深浅变化了，这种情况下需要搅拌均匀后使用。把涂料放置在铁器的容器里，有些时候会与铁器产生反应是因为涂料的成分里含有有酯类，就会与铁元素产生化学反应，涂料的外观会出现变黑的情况；若涂料中有也会与铁器反应产生红棕色色素，这样涂料也出现另外的红色颜色。

夏季施工的优点：夏天的气候特点能让涂料更好的成膜，而且日照时间长，施工时间可以适当的加长，从而缩短工期。施工注意事项：1.不通风施工油漆，由于温度高、挥发快；施工周边的空气中溶剂含量大，容易造成的现象；2.不宜在烈日下施工，干燥快，水性聚氨酯防腐面漆厂，在喷涂时容易出现干喷现象。3.施工环境温度太高，造成干燥快，会影响涂料的色泽。4.长时间室外太阳下放置已喷好底漆或者中间漆的杆件，由于太阳直射引起表面氧化，喷涂下道油漆之前需要重新打磨。

水性聚氨酯防腐面漆供应商-汇隆新材料-天津水性聚氨酯防腐面漆由天津市汇隆新材料科技有限公司提供。天津市汇隆新材料科技有限公司拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！