

# 实木地板纸箱包装 越新新纸箱 徐州纸箱包装

产品名称	实木地板纸箱包装 越新新纸箱 徐州纸箱包装
公司名称	苏州越新纸箱包装有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	苏州市吴江区七都吴越路东侧（吴江市华东通信电缆厂5号车间）
联系电话	13705827915

## 产品详情

苏州越新纸箱包装有限公司是集设计、印刷、拉片、裱糊、模切，成品一站式服务的综合性品牌包装印刷企业。

公司成立于2008年，占地面积10000平方米。公司固定资产总值1亿元，现有员工120人。

加工工艺简介撕口的必要性易打开瓦楞纸箱的生产加工工艺与普通纸箱生产工艺相比，增加一道在瓦楞纸箱内表面粘贴、自粘性的撕裂胶带，以及为撕裂胶带设计出一个相应的撕口，多层地板纸箱包装，这样便于使用者不需要借助外力就可以将纸箱打开，而且撕裂口美观，不影响商品展示效果。

### 纸箱的基本测试项目

- 1、出口包装纸箱检验规程 SN/T 0262-1993
- 2、外观 GB/T 6543-2008
- 3、尺寸 GB/T 6543-2008、摇盖耐折 GB/T 6543-2008
- 5、厚度 GB/T 6547-1998
- 6、耐破强度 GB/T 6545-1998
- 7、戳穿强度 GB/T 2679.7-2005
- 8、边压强度 GB/T 6546-1998、粘合强度 GB/T 6548-2011

10、空箱抗压 GB/T 4857.4-2008

11、含水率 GB/T 462-2008

12、防潮性能 GJB 1109A - 2000

13、分层定量 ISO 3039: 1975

14、平压强度 GB/T 6980 - 1995

通过以上测试，可以了解到纸箱的性能，为企业包装设计提供可靠数据依据。

苏州越新纸箱包装有限公司是集设计、印刷、拉片、裱糊、模切，成品一站式服务的综合性品牌包装印刷企业。

### 纸箱耐压强度

纸箱耐压强度是许多商品包装要求的重要的质量指标，测试时将瓦楞纸箱放在两压板之间，实木地板纸箱包装，加压至纸箱压溃时的压力，spc纸箱包装，即为纸箱耐压强度，用KN表示。

### 确定纸箱抗压强度的方法

由于受生产过程中各种因素的影响，后用原料生产的纸箱抗压强度不一定与估算结果完全一致，徐州纸箱包装，因此终精1确确定瓦楞纸箱抗压强度的方法是将纸箱恒温湿处理后用纸箱抗压试验机测试；对于无测试设备的中小型厂，可以在纸箱上面盖一木板，然后在木板上堆放等量的重物，来大致确定纸箱抗压强度是否满足要求；

实木地板纸箱包装-越新新纸箱(在线咨询)-徐州纸箱包装由苏州越新纸箱包装有限公司提供。苏州越新纸箱包装有限公司是江苏苏州,其它的见证者,多年来,公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针,满足客户需求。在越新新纸箱领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈,共创越新新纸箱更加美好的未来。