

条形集成风口 上海集成风口 上海嗣济价格优惠

产品名称	条形集成风口 上海集成风口 上海嗣济价格优惠
公司名称	上海嗣济新材料科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	上海市普陀区白兰路139号绿洲广场
联系电话	13218851738

产品详情

部件产品在制作过程中的板材连接，一定要牢固、可靠，上海集成风口，尤其是防火阀产品。在安装过程中，不能将柔性短管作为找平找正的连接管或异径管来使用。风口由固定百叶组成，集成风口定做，叶片轴直径大于5MM，百叶与外框型材刚性应满足地板送风荷载要求。风口为斜向送风，叶片斜度为 11.3° ，有单向及双向斜送风两种形式。风口的装饰面极易产生划痕，在组装过程中应在操作台上垫以橡胶板等软性材料。风阀叶片应根据阀门的规格计算好叶片的数量及展开宽度尺寸。

由于客餐厅在同一面，防结露集成风口，所以将出风口做在另一面墙的吊顶上，这样就可以同时满足两个使用环境。计算远离通风管管径的确定相似，由于采用贴附（平送）FK-1型方形散流器风口，因此将流速控制在2——5m/s以内，末端风速为0.2m/s.尽量满足房间射程要求。明装无吊顶的风口，安装位置和标高偏差应不大于10mm。风口水平安装，水平度的偏差应不大于3/1000。风口垂直安装，垂直度的偏差应不大于2/1000。

常用的回风口的型式有单层百叶风口、固定百叶格栅风口、网板风口、蓖孔和孔板风口等。也有与过滤器组装在一起的条缝活芯回风口。有些房型的客厅、卧室、书房会有小“过道”，条形集成风口，在那里设计、安装出风口，既隐蔽又不影响整体美观性。一般卧室、书房里安装一个出风口就够了。风口的选型主要根据风量的大小，按照控制风速的方法，计算风口出口面积，同时要满足射程的要求。

条形集成风口-上海集成风口-上海嗣济价格优惠(查看)由上海嗣济新材料科技有限公司提供。上海嗣济新材料科技有限公司在输电设备及材料这一领域倾注了诸多的热忱和热情，上海嗣济一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：陈经理。