

湖州J55油管短节厂家推荐“本信息长期有效”

产品名称	湖州J55油管短节厂家推荐“本信息长期有效”
公司名称	天津市达利普石油管材有限公司1
价格	面议
规格参数	
公司地址	天津市静海县北环开发区振兴道
联系电话	18822445551

产品详情

需要下技术套管封固，否则钻井就无法进行。有的井地层深而复杂，而且下井深度达数千米，这种深井需要下好几层技术套管，可加工套管短接，来支撑和定位的工作

可加工油管短接，双公油管短接，耐磨油管短接。1.9“短接”，1.66“接箍”，1.315直连扣油管，2-3/8油管短节

其力学性能和密封性能要求都很高，采用的钢级也较高，除K55以外，更多是采用N80和P110钢级，有些深井还采用Q125甚至更高的非API钢级如V150。3558焦耳(J)API：它是英文AmericanPetroleumInstitute的缩写，中文意思为美国石油学会。技术套管的主要规格有：套管短接339.73mm(13-3/8in)、石油套管短接273.05mm(10-3/4in)、244.48(9-5/8in)、219.08mm(8-5/8in)、193.68mm(7-5/8in)、套管短接规格177.8mm(7in)等。

执行标准：API-5CT API-5L API-5B API 5D

公司产品：BTC石油套管 OTTM石油油管 LTC石油套管短接/短节 双公石油套管短接/短节套管接箍套管变扣接头油管短接/短节油管接箍油管变扣接头双公油管短接/短节加厚油管短接/短节转换接头钻杆短接钻杆接头等等

石油套管类

规格：4-1/2”-20”扣型：STC（短圆），J55油管短节厂家，LTC（长圆），BTC（梯形扣）等

材质：J55，K55，N80，L80，P110，镍基合金管等。油气田勘探开发的主要流程：地质勘察—物探—钻井—录井—测井—固井—完井—射孔—采油—修井—增采—运输—加工等。可根据订单图纸加工各种长度尺寸规格的接箍，短接，变扣接头等，加工形式：直连型油管短接/接头，PIN*PIN（双公短接），PIN*BOX（一公一母成品短接），BOX*PIN（一母一公成品短接）

N80-1按正火状态交货或当终轧温度大于临界温度Ar3且张力减径后经过空冷时，又可用热轧找替正火，冲击功和无损检验均不作要求;N80Q必须经过调质(淬火加回火)热处理，冲击功应符合API 5CT规定，且应进行无损检验。

一级长度R16.10-7.32 二级长度R28.53-9.75

将螺距量规装上相应的螺距触头，并将两触头间距设至25.4mm。(每25.4mm 10牙的圆螺纹选择直径为1.448mm的球形触头，每25.4mm 8牙的圆螺纹选择直径为1.8288mm的球形触头，每25.4mm 5牙的偏梯形螺纹选择直径为

湖州J55油管短节厂家推荐“本信息长期有效”由天津市达利普石油管材有限公司提供。壁厚：SCH10-S CH20,SCH30,SCHTD,SHC40,SCH60,XS,SCH80,SCH100,SCH120,SCH140,SCH160,X。天津市达利普石油管材有限公司在不锈钢及制品这一领域倾注了诸多的热忱和热情，达利普一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：胡伟。