

# 农用浇地泵配件 强能泵业

产品名称	农用浇地泵配件 强能泵业
公司名称	石家庄强能工业泵制造有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	石家庄东开发区学苑路师大街9号
联系电话	13780311187

## 产品详情

预防混流泵腐蚀的方法：利用射流提高进口的压力。立式轴流泵落井安装。如果是因为吸水过高而造成的汽蚀的话,那么我们可以将轴流泵安装在井下或地面以下,使其靠近吸水水面处。我们要确定立式轴流泵的吸水高度,保证叶轮进C ]处的压力不会比汽化压力低。我们还可以减小吸水管路中的损失水头,因为损失越大进口处的压力越低,从而也更加的容易汽化。

怎样安装混流泵:1.把各部件都检查一下,比如进出水管,弯管,橡胶垫片,螺丝螺帽。并把水管的断面弄干净,查看孔的位置和匹配螺丝的大小.首先把底阀安装在管子的一头,根据需要选用合适的长度。管子的另一头安装好弯管接头。这是进水段的安装,有两种方式,垂直和倾斜安装。这里选用倾斜安装,条件是底阀必须在水面下1米左右,就是说工作一定时间底阀不会露出在水面,这是基本要求。

混流泵超负荷的原因：立式农用浇地泵配件动力机超负荷其实是比较常见的一种故障,造成这种问题的主要原因就是我们所选择的动力机不合适,导致轴承或叶轮遭到磨损、叶片角度错误以及水泵转速过高等问题。所以我们在选配动力机的时候,一定要根据 立式农用浇地泵配件的实际性能进行选择,同时还需要对损坏的轴承或叶轮进行更换,对于叶片的角度也可以进行一些细微的调整,只要保证我们的立式混流泵不超载就可以了。