

# 热镀锌电缆桥架价格 镀锌电缆桥架 玻璃钢电缆桥架

产品名称	热镀锌电缆桥架价格 镀锌电缆桥架 玻璃钢电缆桥架
公司名称	云南玖敦电气成套设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	云南省昆明市经济开发区
联系电话	18088139908 18088139908

## 产品详情

桥架横臂定位，镀锌电缆桥架，(1)

先按图纸尺寸及标高等设计数据将工字钢立柱及顶层桥架横臂固定。(2)按图纸设计横臂长度调节好左、右定位架间距，用螺栓固定。然后按图纸上每层桥架横臂间距及桥架安装层数，在左、右定位架对应位置固定好定位卡槽。将定位装置挂在首层横臂上，则可以利用第二层定位卡槽定位第二层横臂位置。(3)其后每层横臂定位循环上述(2)

步骤即可。实施效果，使用桥架横臂定位装置后的效果，横臂定位的工效大幅提高，缩短了30%左右横臂安装时间，达到既定目标。

电缆桥架应敷设在气体管和热力管道的下方，当设计无要求时，与管道的净距，符合的规定。

托臂安装:

托臂是直接支承托盘、梯架单独固定的刚性部件，热镀锌电缆桥架价格，托臂有螺栓固定可预埋螺栓，镀锌电缆桥架报价，也可采用膨胀螺栓，也可卡接。

云南玖敦公司生产XQJ系列电缆桥架分为槽式、梯式、托盘式、大跨距等产品，该系列产品选用冷轧钢板，表面处理分为冷镀锌、热镀锌、静电喷涂，防火涂层等。欢迎广大新老客。

支、吊架安装

(1)、支架与吊架所用钢材应平直，热镀锌电缆桥架品牌，无显著扭曲。下料后长短偏差应在3mm范围内，切口处应无卷边、毛刺；

(2)、钢支架与吊架应焊接牢固，无显著变形，焊接前厚度超过4mm的支架、铁件应打坡口，焊缝均匀平整，焊缝长度应符合要求，不得出现裂纹、咬边、气孔、凹陷、漏焊等缺陷；

(3)、支架与吊架应安装牢固，保证横平竖直，在有坡度的建筑物上安装支架与吊架应与建筑物的坡度、角度一致；

(4)、支架与吊架的规格一般不应小于扁钢30mm × 3mm；角钢25mm × 25mm × 3mm；

热镀锌电缆桥架价格-镀锌电缆桥架-玻璃钢电缆桥架(查看)由云南玖敦电气成套设备有限公司提供。云南玖敦电气成套设备有限公司在输电设备及材料这一领域倾注了诸多的热忱和热情，云南玖敦桥架一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：庞经理。