

# 防火涂料厂家供应 百安 秦皇岛防火涂料厂家

产品名称	防火涂料厂家供应 百安 秦皇岛防火涂料厂家
公司名称	天津市西青区百安防火涂料有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	西青区王稳庄镇小孙庄村北
联系电话	15522503276

## 产品详情

### 防火涂料的研发及再生混合组合楼板的耐火性能试验

#### 防火涂料的研发及再生混合组合楼板的耐火性能试验

本文从废弃物循环利用的角度出发，分别以稻壳灰和碱激发偏高岭土基地聚物作为隔热骨料和无机粘结剂，研制出一种新型防火涂料，验证了该防火涂料对再生混合组合楼板的优异防火效果。本文主要工作包括以下两部分：1，新型防火涂料的研制。通过三个阶段的试验，综合考虑表观性能，隔热性能，内聚粘结性能等方面优选出了相对较优的防火涂料配方。研究表明：(1)按照该配方制备的防火涂料具有十分优异的隔热性能，厚度17mm的该防火涂料试块在受火面温度约900℃且持续4h的高温作用后，背火面温度尚低于370℃；(2)使用钠碱作为地聚物激发剂配制的防火涂料，其隔热性能和内聚强度均优于使用钾碱作为激发剂配制的防火涂料。2，防火涂料厂家哪家好，再生混合组合楼板的耐火性能试验。在ISO834标准升温条件下，秦皇岛防火涂料厂家，进行了6块组合楼板的耐火性能对比试验，考察了废弃混凝土使用，荷载比，防火涂料厚度等因素对组合楼板耐火性能的影响趋势。研究表明：(1)再生混合组合楼板具有与全现浇组合楼板相当的耐火性能；(2)新型防火涂料对再生混合组合楼板的防火效果突出，实际荷载比0.50时再生混合组合楼板下表面设置厚度10mm的该防火涂料可使构件耐火极限远大于规范要求的1.5h。

### 金属防腐涂料改做准备工作

在防火涂料进行施工过程中，如果遇到以下情况，需要对防火涂料施工过程进行调整。

(1) 下雨。由于较多的余量对露天钢结构施工质量有严重影响，因此暂停施工，作好遮蔽。

(2) 湿度过高。在大于90%的湿度，对新刷道路沥青涂料和施工中涂层均有影响。

(3) 表面结露。需要暂停施工，防火涂料厂家供应，金属防腐涂料改做准备工作，防火涂料可以分为哪几种?必须待干燥后方可施工。

(4) 其他工种施工阻碍。未在受控计划中时，应及时向项目经理部反映，调整计划。

(5) 温度过低或过高。正常钢结构施工环境温度宜在5 -38 以内。

### 钢结构防火涂料的四种优选方法

(1)类型筛选法。根据建筑结构防火要求，防火涂料厂家推荐，对防火涂料类型进行筛选，找出符合建筑物防火要求的佳类型。

(2)功能比较法。根据建筑结构的的功能要求和防火涂料的适用范围，厚型防火涂料找出符合建筑物防火要求的佳类型。

(3)价格类比法。根据防火涂料生产厂家的价格比较，找出符合建筑物防火要求的佳类型。

(4)综合优选法。综合上述三种情况，防火涂料施工方法遴选出符合建筑物防火要求的佳类型。

防火涂料厂家供应-百安(在线咨询)-秦皇岛防火涂料厂家由天津市西青区百安防火涂料有限公司提供。天津市西青区百安防火涂料有限公司实力不俗，信誉可靠，在天津 天津市的其它等行业积累了大批忠诚的客户。百安带着精益求精的工作态度和不断的完善创新理念和您携手步入辉煌，共创美好未来！