

天津防火涂料厂家 防火涂料厂家销售 百安

产品名称	天津防火涂料厂家 防火涂料厂家销售 百安
公司名称	天津市西青区百安防火涂料有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	西青区王稳庄镇小孙庄村北
联系电话	15522503276

产品详情

钢结构防火涂料应该用什么稀释

钢结构防火涂料应该用什么稀释

1.水性防火涂料很好稀释，防火涂料厂家哪家好，因为它的基材是水性的，易溶于水，不会和任何防腐底漆发生化学反应。所以它的稀释剂是水，加入适量的水，用搅拌器搅拌均匀即可使用。

2.溶剂型防火涂料应使用特定的稀释剂。与水性防火涂料相比，厚型钢结构防火涂料更适合冬季施工和使用。但它的使用和净化能力略高于水性涂料。普通防火涂料厂家为溶剂型防火涂料配备稀释剂。如果太厚，钢结构防火涂料施工前提是什么可以找厂家要。还需要注意的是，普通溶剂型防火涂料和稀料是的，只有涂料干燥，天津防火涂料厂家，可燃物质挥发后，防火涂料厂家销售，防火保护作用才能停止。

厚型钢结构防火涂料的涂层厚度

厚型型钢结构防火涂料的涂层厚度在8~50mm的范围，它的耐火极限可达0.5~3h。火灾发生时，涂层不会膨胀，它的阻燃性能主要是依靠它的不燃性、吸热性和低导热性来延缓钢材的升温。这种防火涂料不仅具有水溶性防火涂料的一些优点，并且由于他从基料到大多数添加剂都是无机物，故成本低廉。该钢结构防火涂料大多采用喷涂，应用在室内对耐

火极限要求在2h以上的钢结构上，但由于其较厚的涂层，装饰性比较差。

钢结构防火涂料厚度检测的方法描述

关于钢结构防火涂料厚度检测的方法是利用一种叫做测厚仪的测量工具。这个工具在测试时，一般是将测厚仪探头垂直压置在被涂钢结构件的表面，记录仪就会显示相应的数据，检测的数量按钢结构构件数的40%进行抽取，今天就带大家了解一下怎样选择测厚仪的测点位置，一般可以分为以下3点：

1、顶板和钢楼梯，在每平方范围内选取5个点进行测定，算出所有测点的平均值作为该构件的涂层厚度。

2、钢结构柱、梁，在构件长度方向内每隔1米取一截面，测试构件各表面的涂层厚度，算出全部测点的平均值作为该根构件的涂刷厚度。

3、桁架结构、梁，在上、下弦和腹杆的长度方向内每隔1米取一个截面，测定杆件各表面的涂层厚度，算出全部测点的平均值作为该根构件的涂层厚度。

天津防火涂料厂家-防火涂料厂家销售-百安(推荐商家)由天津市西青区百安防火涂料有限公司提供。天津市西青区百安防火涂料有限公司是一家从事“防火涂料”的公司。自成立以来，我们坚持以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“水性钢结构防火涂料,油性钢结构防火涂料”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务至上，用户至上”的原则，使百安在其它中赢得了客户的信任，树立了良好的企业形象。 特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！