

枣庄GMP车间案例免费咨询

| | |
|------|-----------------------|
| 产品名称 | 枣庄GMP车间案例免费咨询 |
| 公司名称 | 无锡市恒盛净化空调有限公司 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 无锡市惠山经济开发区堰桥配套区堰桥路12号 |
| 联系电话 | 13706191461 |

产品详情

净化车间施工注意细节

关于洁净室的防排烟.

洁净室启用后一般均处在正压状态，且洁净室间密闭性好，人流，物流通道曲折，一旦发现火警，疏散，扑救均较困难，同时，由于火源热量不易散发，因此室内的材，物升温快，易着火扩大火灾面.

目前，国家《洁净厂房设计规范》修订稿GB50073-2001中对洁净室内疏散走道，装修材料及耐火极限作了严格的规定，对排风系统防火，防爆措施，防火阀设置，防排烟措施，消防给水，自动喷淋都作了具体规定.因此，对洁净室的防排烟系统的施工必须遵照有关规定认真实施，GMP车间案例，特别要注意的是防排烟的布管及预埋件必须与建筑相配合，同步进行，确保不漏项.

净化车间验收标准

首先，各种管道、管道上安装需要牢固、严密，没有死角。各种过滤器和支撑框架的链接方式需要和风管设备连接处更加密实可靠，各种装置上可调节，使用上灵活方便，有良好的密封性。

然后，内部的空气净化设备需要清洗干净，通风系统上确保无尘无菌。车厢内壁、顶棚面上、地面上应该光滑而平整，色泽上均匀统一，没有灰尘，而且地板有防静电功能。送风和出风口的位置和这种管道上的照明系统都需要干净整洁，穿越洁净车间时，穿越处需要密封处理，严实可靠。洁净的车间需要进行符合保温工程的规定。

在洁净车间竣工验收时，所需要的文件有设计文件和竣工图，如果中途有变更还需要变更说明和相关协议进行证明。

如何净化车间内的空气

车间空气净化和净化车间可以采取两种方式：蒸气杀菌和光触媒。

蒸气杀菌是将蒸汽机的喷气口对准顶棚、坐椅、地毯、空调风口、仪表台、后备厢，利用蒸汽机喷出的高达 130 的水蒸气杀灭车内的有害菌，并除去空气中的异味。光触媒则是将光触媒喷洒在顶棚、非接触操作台面、车门周围，将微小物质如病菌、螨虫、臭味等分解成二氧化碳和水，从而达到杀菌、除臭的目的。

此外，要及时清理和更换空气滤芯。如果发现空气滤芯比较污浊，可以用吸尘器将尘土清除，如果过于污浊，建议更换。如果开启空调，车内出现异味则证明空调滤芯也该更换了。

枣庄GMP车间案例免费咨询由无锡市恒盛净化空调有限公司提供。无锡市恒盛净化空调有限公司在环保项目合作这一领域倾注了诸多的热忱和热情，恒盛净化空调一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：许先生。