

# 风机 中宝通风设备 负压风机安装

产品名称	风机 中宝通风设备 负压风机安装
公司名称	常熟市中宝通风设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	常熟市支塘镇任阳任蒋公路(常盛工业园42号)
联系电话	13606235103

## 产品详情

公司主要生产无动力涡轮通风器，屋面风机，负压风机，无动力通风器结合轴流电机(两用型)，无动力涡轮通风器发电机组，自然风机，DWT不锈钢、玻璃钢轴流屋顶通风机，并为客户提供非标产品的设计、制作、安装等服务，产品销售到各大城市及地区。

### 换风方式

排风扇的换气方式有排出式、吸入式、并用式三种。排出式从自然进风口进入空气，通过排风扇排出污浊空气；吸入式通过换气扇吸入新鲜空气，从自然排气口排出污浊空气；并用式是吸气与排气均由换气扇来完成。

### 优点

- 1、自动化的成型工艺，精度极高
- 2、特厚镀锌层，抗腐蚀性极强
- 3、高强度的合金铸造轮毂，重量轻，强度高，韧性好
- 4、新型扭曲冲压成型扇叶，叶型角度合理，风量大，噪音低
- 5、百叶窗实现自动启闭，达到防风、防尘、防雨和美观的效果
- 6、后部安全网拆卸维修方便

公司主要生产无动力涡轮通风器，负压风机，无动力通风器结合轴流电机(两用型)，无动力涡轮通风器发电机组，风机，DWT不锈钢、玻璃钢轴流屋顶通风机，并为客户提供非标产品的设计、制作、安装等服务，产品销售到各大城市及地区。

## 负压风机正常停机

逐步打开放空阀，同时逐步关闭排气阀；逐步关小进气节流门到20~25度；

按动停车按钮，并注意停机过程中有无异常现象；

机组停止后5~10min后，或者轴承温度降低到45摄氏度以下时可以停止供油。对于具有浮环密封的机组，密封油泵必须继续供油，直到机体温度低于80摄氏度为止；

机组停机后，在2~4小时内定期盘动转子180度

公司主要生产无动力涡轮通风器，负压风机，无动力通风器结合轴流电机(两用型)，无动力涡轮通风器发电机组，DWT不锈钢、玻璃钢轴流屋顶通风机，并为客户提供非标产品的设计、制作、安装等服务，产品销售到各大城市及地区。

常熟市中宝通风设备有限公司位于江苏省常熟市，东临沿江高速，西临s5高速，交通便利，公司成立于1999年，经过十几年的发展，有完善的生产设备、检测设施，并有成熟的管理队伍和员工，具备了较强的吸收、消化和生产能力，公司主要生产无动力涡轮通风器，负压风机，负压风机安装，无动力通风器结合轴流电机(两用型)，无动力涡轮通风器发电机组，DWT不锈钢、玻璃钢轴流屋顶通风机，并为客户提供非标产品的设计、制作、安装等服务，产品销售到各大城市及地区。本公司产品50%左右出口国外，并在加拿大、澳大利亚、印度、中东都设有经销商。在原材料采购和产品品质上追求精益求精。

风机-中宝通风设备-负压风机安装由常熟市中宝通风设备有限公司提供。风机-中宝通风设备-负压风机安装是常熟市中宝通风设备有限公司今年新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：秦总。