

活性炭吸附设备价格 活性炭吸附设备 东鼎伟业有限公司

产品名称	活性炭吸附设备价格 活性炭吸附设备 东鼎伟业有限公司
公司名称	北京东鼎伟业机电设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	北京市昌平区回龙观镇金燕龙大厦701室
联系电话	13436600588

产品详情

如何对活性炭吸附设备进行检查？

根据感官判断、运行过程参数等进行设施的检查。

- 1、设施周边气味，判断管路及设施密闭性。
- 2、检查排风调节阀开启位置：根据阀体位置变动情况有无异常，数据显示的处理风量波动情况是否异常。
- 3、检查风机是否有异常声音、震动，叶轮是否有锈蚀、磨损和物料粘附，电机及轴承座是否温度正常，风机、阀门是否及时加注润滑油。
- 4、检查仪表显示。
- 5、设备连接、密封处的缝隙等是否存在可见缝隙，是否存在漏风现象。
- 6、设备壳体、管道、法兰是否发生变形、脱落、损坏、锈蚀、结垢，螺栓紧固件是否松动，隔振隔音材料有无变形、脱落，设备、管道内有无杂质沉积。
- 7、检查设备区域环境情况，是否有积水、温度是否过高等。
- 8、检查预处理装置耗材更换是否及时，活性炭吸附设备价格，更换量是否满足要求。
- 9、检查活性炭吸附设备：检查吸附床是否积水、积尘，活性炭表面是否覆盖粉尘或漆雾。

- 10、检查进口废气温度，活性炭吸附设备厂家，不得超过40℃，废气湿度不超过70%。
- 11、及时对活性炭进行脱附再生，活性炭吸附设备，活性炭再生周期，应与实际油漆喷涂量相匹配。
- 12、检查脱附催化氧化操作时参数是否正常稳定：催化氧化温度、废气辅助加热温度、出口温度。
- 13、治理设备不得超负荷运行。

活性炭吸附设备的监测系统

(1) 末端治理设备应设置长久性采样口并配备监测系统。能实现对入口浓度、出口浓度、废气温度、活性炭饱和度等重要指标的实时监测。监测系统应具备在线上传的技术条件。

(2) 设备现场应设置就地控制柜实现就地控制。就地控制柜应能实时显示运行参数，包括出口TVOC浓度、废气温度、活性炭饱和度，满足设备运行使用中的“实时观测核查”需要，指导末端处理设备有关活性炭脱附、过滤耗材更换等维护工作的开展。

活性炭吸附设备有什么作用？

北京东鼎伟业机电设备有限公司生产、销售活性炭吸附设备，我们为您分析该产品的以下信息。

活性炭吸附设备是一种干式废气处理设备。活性炭是一种很细微的炭粒，有很大的外表积，并且炭粒中还有更细微的孔毛细管。这种毛细管具有很强的吸附才能，活性炭吸附设备多少钱，因为炭粒的外表积很大，所以能与气体(杂质)充分接触，当这些气体(杂质)碰到毛细管就被吸附，起净化效果。

活性炭吸附设备价格-活性炭吸附设备-东鼎伟业有限公司(查看)由北京东鼎伟业机电设备有限公司提供。北京东鼎伟业机电设备有限公司在废气处理设备这一领域倾注了诸多的热忱和热情，东鼎伟业一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：程经理。