

# 开工电加热炉 贵溪电加热管 恒升达化工

产品名称	开工电加热炉 贵溪电加热管 恒升达化工
公司名称	镇江市恒升达化工科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	扬中市八桥镇二桥西100米
联系电话	13805295610 13805295610

## 产品详情

### 电加热管用途

8.油、水及其它化学液体、电镀槽液中的加热装置。

9.海水电蒸馏装置。

10.碱及酸的加热装置。

11.在食品工业中，用来烘烤各种面包、饼干、糕点，开工电加热炉，流水隧道中作电热装置。

12.塑料制品加工成型挤塑装置及橡胶制品模压硫化装置中。

13.卫生消毒设备中，贵溪电加热管，如灭菌器、消毒器等。

14.电机真空浸漆设备的加热、漆包线烘干装置等。

15.日常生活中各种家用电热器具，如电灶、电烤箱、电饭锅、电炒锅、电煎锅、热水器、电熨斗等产品。

### 空气加热器典型型号的实用技术

SRZ、SRL型空气加热器是一种既适用于蒸汽系统又适用于热水系统中作为加热空气用的空气加热器，主要用于热风采暖、空气调节系统及干燥装置的空气加热，是热风装置中的主要设备。它在当前的工矿企业，各大型建筑物的采暖通风系统中得到广泛地应用。

空气加热器采用热介质可以为蒸汽或热水。SRZ型空气加热器蒸汽的工作压力为0.3~16公斤/平方厘米，热水温度可在130~70左右；SRL型空气加热器蒸汽的工作压力为0.3~8公斤/平方厘米，热水

温度可在160~70 左右。

SRZ型空气加热器主要由顺空气流向的三排叉排列螺旋翅片管束组成，其翅片管均用 21×2mm 无缝钢管绕制上15×0.5mm的皱折钢带而成，呈螺旋状，片距有5mm-大“D”，6mm-中“Z”、8mm-小“X”三种共三十八种规格。

SRL型空气加热器是采用钢管铝翅片管束组成，尿素合成塔塔盘，SRL型空气加热器在顺气流方向分二排、三排，供有37种型号。

### 风道式电加热器通过磁场涡流自身发电

把一个匝数较多的初级线圈和一个匝数较少的次级线圈装在同一个铁芯上。输入与输出的电压比等于线圈匝数之比，同时能量保持不变。因此，次级线圈在低电压的条件下产生大电流。对于感应加热器来说，电加热管批发，轴承是一个短路单匝的次级线圈，在较低交流电压的条件下通过大电流，因而产生很大的热量。加热器本身及磁轭则保持常温。由于这种加热方法能感应出电流，因此轴承会被磁化。重要的是要确保以后给轴承消磁，使之在操作过程中不会吸住金属磁屑，FAG感应加热器都有自动消磁功能。

风道式电加热器是利用金属在交变磁场中产生涡流而使本身发热，通常用在金属热处理等方面。原理是较厚的金属处于交变磁场中时，会由于电磁感应现象而产生电流。而较厚的金属其产生电流后，电流会在金属内部形成螺旋形的流动路线，这样由于电流流动而产生的热量就都被金属本身吸收了，会导致金属很快升温。

开工电加热炉-贵溪电加热管-恒升达化工由镇江市恒升达化工科技有限公司提供。镇江市恒升达化工科技有限公司拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！