

申瓯电话交换机厂家 申瓯通信科技 申瓯电话交换机

产品名称	申瓯电话交换机厂家 申瓯通信科技 申瓯电话交换机
公司名称	东莞市申瓯通信科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	东莞市南城区南城街道彩虹路6号
联系电话	13922958118 13922958118

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：东莞市申瓯通信科技有限公司

在3届全国青少年创造力大赛中，申瓯公司辅导的7名小学生、4件发明作品和与温州市第三中学共同辅导的3名中学生、5件发明作品入围总决赛，后收冠于1金、5银、3铜，获得了省内的成绩。

申瓯公司接触该赛事，研发部对口技术人员认真对待，维修申瓯电话交换机，多次放弃休息时间无偿辅导学生，彰显了“申瓯人”风范，对塑造“智慧申瓯”展现大局意识。

此次在由教育主管的中国智慧工程研究会主办，广东省教育厅、广东省科协协办，广东实验中学承办的3届全国青少年创造力大赛中，申瓯公司凭借辅导的学生取得优异成绩被大赛组委会评为“辅导组织”奖（单位），并授予申瓯公司“发明特色单位”。

程控交换机

SOC9000数字程控交换机

汇接功能

将两台或两台以上交换机通过数字中继或环路中继，实现多台交换机互连互通，组成一个内部网，在网内通话实现零话费，而每台交换机又可独立联机计费。

中继出局字头

系统根据用户所拨的出局字头，自动识别中继组，并在相应中继组内按一定顺序选择空闲的中继出局，申瓯电话交换机安装，出局字头可设置1-8位。系统多可为用户提供4套出局局向表。

三方通话

可实现同时进行三方电话通话，申瓯电话交换机，或选择任意一方保持通话或结束通话。

中继转接方式选择

外线打入中继的转接方式分直拨、总机转接三种，直拨分机时可实现音频抢拨。

针对工业应用设计：

- u 工业4级设计
- u 双电源备份，无方向输入设计
- u 支持2路电源告警输入，1路告警输出
- u 支持端口链路及环网故障/异常本地告警指示
- u 高强度波纹式外壳，IP30等级防护
- u 24VDC电源输入（12~36VDC）
- u -25~70 工作温度
- u DIN-rail导轨式或壁挂式安装

工业以太网性能：

- u 支持2路10Base-T/100Base-TX 接口，3个百兆SFP光口，3个千兆SFP光口
- u 支持自主研发的SW-Ring冗余环网技术，自愈时间<20ms
- u MAC地址表8K
- u 支持Web页面配置
- u 支持基于IEEE802.1Q VLAN，申瓯电话交换机厂家，有效地控制广播域

- u 支持QoS-IEEE802.1p 端口优先级功能
- u 支持端口汇聚，增加传输带宽，提高带宽利用率
- u 支持端口镜像，可用于在线调试、监控网络数据状态
- u 支持端口带宽限制功能，优化带宽利用
- u 支持广播风暴抑制
- u 支持IGMP 静态多播过滤，用于过滤以太网协议中的多播流量
- u 支持配置文件的导入导出

申瓯电话交换机厂家-申瓯通信科技(在线咨询)-申瓯电话交换机由东莞市申瓯通信科技有限公司提供。东莞市申瓯通信科技有限公司拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！