

# 丰鑫源环保 湖南耐酸碱PPS高温除尘布袋

产品名称	丰鑫源环保 湖南耐酸碱PPS高温除尘布袋
公司名称	江苏丰鑫源环保集团有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	江苏阜宁滤料产业园10号
联系电话	0515-87395596 13390749222

## 产品详情

布袋除尘器过滤风速的大小，取决于粉尘(形态:固体微粒)特性及浓度大小、气体特性、滤料品种以及清灰方式。对于粉尘粒径较小、浓度又大、粘性还大的粉尘，以及高温、高湿气体的过滤，布袋除尘器过滤风速宜取小值，反之取大值。对于滤料，机织布阻力大，过滤风速取小值，毡开孔率大，阻力小。风速可以适量取大一点；覆膜除尘布袋滤料较之毡还可适当加大。对于清灰方式，如机械振打、分室反吹风清灰，强度较弱。过滤风速取小值(如0.6~1.0m/min)；脉冲喷吹清灰强度大，耐酸碱PPS高温除尘布袋定制，可取大值(如1.0~2.0m/min)。

在大多数滤袋损坏的时分，应将滤袋悉数换成新的(在滤料长期作业今后，滤料层内积聚的微细的粉尘是滤料的透气性有所下降，而影响系统的风量，湖南耐酸碱PPS高温除尘布袋，尽管没有破损，但也应该悉数换成新的)如果是只换掉破损的滤袋，过不了多长时间又要替换，不仅会浪费人力和财力，还会浪费大量的时刻。

除尘器不能运用破损的滤袋进行作业，要不然会加快除尘器的作废时刻。当有单个的滤袋发生小的破损的时分，能够用同样原料的新滤布将破洞补上或用清洗好的旧滤袋运用，补洞的凡是运用有机硅橡胶混合料进行粘接，只需粘接剂的工艺情况、运用温度和化学性能能彼此适应就能够。

滤料使用一段时间后，耐酸碱PPS高温除尘布袋供应，由于筛滤、碰撞、滞留、扩散、静电等效应，耐酸碱PPS高温除尘布袋厂家，滤袋表面积聚了一层粉尘，这层粉尘称为初层，在此以后的运动过程中，初层成了滤料的主要过滤层，依靠初层的作用，网孔较大的滤料也能获得较高的过滤效率。随着粉尘在滤料表面的积聚，除尘器的效率和阻力都相应的增加，当滤料两侧的压力差很大时，会把有些已附着在滤料上的细小尘粒挤压过去，使除尘器效率下降。

丰鑫源环保-湖南耐酸碱PPS高温除尘布袋由江苏丰鑫源环保集团有限公司提供。行路致远，砥砺前行。江苏丰鑫源环保集团有限公司致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，更矢志成为除尘设备具有竞争力的企业，与您一起飞跃，共同成功!

